

# 军工专用爆发点化验仪、科研专用发火点测定仪

产品名称	军工专用爆发点化验仪、科研专用发火点测定仪
公司名称	鹤壁市宏科仪器仪表销售有限公司
价格	600.00/套
规格参数	品牌:宏科 型号:BFY-3Z 产地:鹤壁宏科
公司地址	河南省鹤壁市山城区红旗街西段通用厂家属院对面
联系电话	18639224409 18839228448

## 产品详情

军工专用爆发点化验仪、科研专用发火点测定仪

BFY型爆发点测定仪主要用于huo工品药剂在热作用下的敏感度的测定。爆发点测定仪是判定huo工药剂热baoz临界温度及5s延期爆发点的重要试验段。

该设备主要由六工位旋转装置、加热冷却控制装置、温度测量采集系统、操作控制器、计算机等几部分组成。

### 【适用范围】

BFY型爆发点测定仪适用于huo工品药剂、huoz药、烟huo剂、推进剂及其他粉体与规定的材料的5秒延期爆发点的测定。适用于各种z药huo药的生产单位、yanhuabaozhu行业以及大专院校、检测机构使用。

### 【产品优势】

BFY-3型爆发点测定仪是在BFY-2爆发点测定仪的基础上开发的新一代爆发点测定仪，该仪器采用立式结构，可直接放于地上（BFY-2爆发点测定仪采用台式安装），同时在加热系统内内置了特殊的快速降温装置，可以使仪器达到快速升温、快速降温，避免了做不同温度试验时需要一个自然冷却的等待过程，节约了试验时间。

BFY型爆发点测定仪能完成远距离隔离试验，由控制仪及计算机控制，人工装药后，能自动完成送药、旋转、升降等试验过程，实现六工位试样的连续试验，自动完成数据处理，终生成试验报告。

军工专用爆发点化验仪、科研专用发火点测定仪

### 【执行标准】

1. GJB772A-1997方法 606.1 z药热感度测定方法
2. WJ/Z109-82 WJ/T9038.4-2004
3. QB/T1941.1-94

#### 【主要配置】

1. 爆发点测定仪主机 1套
2. 加热冷却控制装置 1套
3. 伍德合金 1套
4. 控制软件 1套

#### 【技术指标】

1. 加热功率：2KW；
2. 测温范围：0~650 或100~900 ；
3. 控温精度：±1 。温度分辨率：±0.1 ；
4. 计时范围：0~900s，时间分辨率：±0.01s；
5. 升降机构定位精度：±1mm；
6. 人工装药，六工位试样的连续自动试验；
7. 冷却装置：换热器快速冷却。

#### 【外形尺寸】

BFY型爆发点测定仪主机（长×宽×高）：

1000×700×1250mm

#### 【设备重量】

设备重量:50Kg

军工专用爆发点化验仪、科研专用发火点测定仪