

RIMA蓄电池UN40-12正品、代理

产品名称	RIMA蓄电池UN40-12正品、代理
公司名称	山东京岛电源科技有限公司
价格	10.00/只
规格参数	品牌:瑞玛 型号:UN40-12 规格:12V40AH
公司地址	北京市怀柔区北房镇幸福西街1号301室
联系电话	13521343686

产品详情

RIMA蓄电池UN40-12正品、署理 规划特色：贫液（AGM）阀控式铅酸蓄电池 浮充寿数：12-15年@20

循环寿数:1200周按IEC规范 T-VO级ABS塑料外壳 TE-灰色HB级ABS塑料外壳

答应竖立或卧放,削减占地面积,进步空间利用率 高倍率放电特性,适用于体系

自放电率小,可静置12个月@20 蓄电池特色：

免保护：水再生才能强，密封反响效率高，因此在整个电池的运用过程中无需补水或加酸保护；

密封性：

选用电池槽盖、极柱两层密封规划，避免漏酸，牢靠的安全阀可避免外部空气和尘土进入电池内部；长

寿数规划：计算机精规划的耐腐蚀铅钙铅合金板栅、ABS耐腐蚀材料的运用和极高的密封反响效率确保

了蓄电池的长寿数。安全牢靠：无酸液溢出，牢靠的安全阀的主动闭合，ups电源价格的另一种较负载的

ups电源价格是长机价格的处理。防爆设备的设备使赛能电池在整个运用过程中更加安全牢靠；瑞玛蓄

电池铅酸蓄电池是由正负极板、隔板、壳体、电解液和接线桩头号组成，其放电的化学反响是依靠正极

板活性物质(二氧化铅和铅)和负极板活性物质(海绵状纯铅)在电解液(稀硫酸溶液)的效果下进行，其中极

板的栅架，传统蓄电池用铅锑合金制作，免保护蓄电池是用铅钙合金制作，前者用锑，后者用钙，这是

两者的底子差异点。RIMA蓄电池UN40-12正品、署理 瑞玛蓄电池因为免保护蓄电池选用铅钙合金栅架

，充电时发作的水分化量少，水份蒸发量低，加上外壳选用密封结构，开释出来的硫酸气体也很少，所

以它与传统蓄电池比较，具有不需增加任何液体，对接线桩头、电线腐蚀少，抗过充电才能强，起电动

流大，电量贮存时间长等优点。瑞玛铅酸电池——一切铅酸蓄电池在运用过程中都会发作氢气

——氢气来历：两种过程——过充电过程中，电解水副反响中发作——开路搁置期间自放电反响

——开口式一般失水率为1.38g/Ah，折合氢气1.71L/Ah；表明电池功能的目标:1、循环寿数:一次彻底充放

电过程被视为镍氢电池的一个充电周期,电池重复充电就构成了电池的循环寿数。镍氢电池的充电周期是

依照IEC规范规则的,一般,镍氢电池寿数应到达500次。2、比能量:常用的规范是:(1)、能量/分量为30~80wh

/kg(瓦特小时/千克);(2)、能量/体积为140~300wh/l(瓦特小时/升)。瑞玛蓄电池在运用过程中会发作减液现

象，这是因为栅架上的锑会污染负极板上的海绵状纯铅，削弱了彻底充电后蓄电池内的反电动势，形成

水的过度分化，很多氧气和氢气分别从正负极板上逸出，使电解液削减。用钙替代锑，就可以改动彻底

充电后的蓄电池的反电动势，削减过充电流，液体气化速度减低，然后减低了电解液的丢失。

RIMA蓄电池UN40-12正品、署理 免保护蓄电池因其在正常充电电压下，电解液仅发作少数的气体，极板

有很强的抗过充电才能，并且具有内阻小、低温起动能好、比惯例蓄电池运用寿数长等特色，因而在

整个运用期间不需增加蒸馏水，在充电系正常状况下，不需从拆下进行弥补充电。但在保养时应对其电解液的比重进行检查。对电池物理性状描绘的参数：1、分量:相同类型的电池中,瑞玛电池是最重的。

2、类型:按相关规范命名,如常用的AAA、AA等。

3、外形尺寸:单节电池要标出直径高度,组合电池一般要用三维数字表明。4、外部包装及喷码印字。

上述参数有时并不悉数呈现在产品阐明中,但一些重要的参数有必要标明,如中心参数部分。

瑞玛阀控式密封铅酸蓄电池——选用多元优质合金板栅，进步气体开释过电位(由2.30V至2.35V)

相对削减气体开释量——负极比正极多出10%容量，充电后期正极开释的氧气与负极复合

——负极因为氧气效果处于欠充电状况，不发作氢气

——正负极间隔板选用超细玻璃纤维隔板(AGM，非胶体电解质)，利于氧气敏捷流通到负极

——选用密封式阀控滤酸结构，酸雾无法逸出；RIMA蓄电池UN40-12正品、署理免保护电池从出厂到运用可以寄存10个月，其电压与电容坚持不变，质量差的在出厂后的3个月左右电压和电容就会下降。在购买时选离生产日期有3个月的，当场就可以查看电池的电压和电容是否到达阐明书上的要求，若电压和电容都有下降的状况则阐明它里边的原料欠好，那么电池的质量肯定也不行，有可能是加水电池通过经销商充电后假装而成的。瑞玛蓄电池延伸质保期告诉为答谢广大客户对瑞玛牌的信赖和支撑，表现瑞玛蓄电池高品质、高牢靠的承诺，结合多年来客户现场实际运用状况并听取各行业意见，本公司对主要产品惯例质保期进行延伸改变，具体如下：UD系列38Ah及以上容量质保4年 阐明：享用上述质保期需满足以下条件：25 规范机房、安稳电网、浮充运用、依照本公司运用阐明书及相关国家规范、行业规范正确运用、保护。范围的质保方针请和本公司或署理商联络。

执行时间：2018年1月1日之后从我司出库产品均按新质保期。

以上欢迎广大客户彼此奉告，如有不明请致电：15313870679