四网合一光纤分纤箱产品图片

产品名称	四网合一光纤分纤箱产品图片
公司名称	宁波品悦通信设备有限公司
价格	200.00/台
规格参数	品牌:品悦 型号:四网合一光纤分纤箱 产地:宁波市
公司地址	浙江省宁波市慈溪市龙山镇大海路150号
联系电话	0574-63618503 15336620995

产品详情

四网合一光纤分纤箱产品图片--------【宁波品悦通信愿为您提供优质的产品，良好的的服务！愿与您共同打造通信行业的未来。感谢您对宁波品悦通信的信任和支持。谢谢您的参与。】

四网合一光纤分纤箱、FTTH四网合一箱、四网合一光纤分纤箱、四网合一光纤配线箱、四网合一分光分纤箱、四网合一光纤楼道箱、四网合一光分路器箱、四网合一网络箱

四网合一光纤分纤箱产品容量：12芯、24芯、36芯、48芯、72芯、96芯、144芯

安装方式：壁挂式、抱杆式、挂墙式、嵌入式、镶嵌式、室外、室内等带防水功能

使用区：移动 联通 铁通 电信 FTTH FTTB FTTX FTTP

规格：750*600*180、700*600*140、700*600*120、600*500*120

宁波品悦通信设备有限公司专业为电信、移动、联通、铁通、广电供应配套产品，

宁波品悦四网合一光纤分纤箱随着消费者对生活的追求越来越高，对网络通信产品这种享受品的要求也越高，不仅对四网合一光纤分纤箱功能具有一定的要求，在四网合一光纤分纤箱的精湛工艺和材质、个性化功能等方面也具有一定的要求。暑假已经开始，对于没有出游计划而选择死宅在家中享受空调、西瓜、电视剧、电脑的朋友而言，一款好的通信产品才能带来视觉上的高享受。今天品悦通信就为大家推荐几款能够带给你高享受的四网合一光纤分纤箱产品。

四网合一光纤分纤箱FTTH室外壁挂式光分路器箱用于光缆与光通信设备的配线连接，通过配线箱内的适配器，用光纤跳线引出光信号，实现光配线功能。适用于FTTH工程光缆到楼后使用，安装于楼道、地下室、机房和大楼外墙。光缆也可以经分光配线箱开拨盘绕后与入户光缆熔接引出，实现光缆的直通功能，满足传统传输网络工程的需求

主要特点：

1.有效做到移动、联通、电信、广电四网合一。大大节省了施工空间和施工强度。

2.箱体采用冷轧板制成，经静电喷塑处理，美观大方，线条清晰，防腐防水性能好，使用寿命长.

3.光分路器模块采用抽屉式模块化设计，具有很强的互换性和通用性。

4.采取左右结构和上下结构组合结构的设计，左右两边都有光纤熔接层,而右边上层为光分路器配线层，下层为光纤熔接层。

5.在机箱形式及厚度保持一致的情况下，光纤熔接盘大支持6片，满足施工过程中任意形式的接续

6.各种接头端接方便，安装灵活。用于配线间和设备间光缆的端接、使用和管理。

7.门锁采用优质户外防水锁，箱体挂墙安装

8.具有临时尾纤存储区域

9.支持各种光纤连接头的管理，如SC、LC、ST、MT-RJ等

品悦四网合一光纤分纤箱功能要求：

1 光缆的固定和保护功能

光缆引入设备时，必须有可靠的固定与保护装置，固定后的光缆金属拦潮层、铠装层及加强芯必须可靠连接至高压防护接地装置，光缆开剥后必须用塑料套管或螺旋管保护并固定引入光纤熔接装置。

蝶形光缆的盘绕与绑扎必须自然平直，无扭绞、打圈等现象，宜采用必要的固定装置，以确保不受到外力的挤压和操作损伤。

2 光缆纤芯的终接功能: 设备的光缆终接装置必须便于光缆光纤与光缆光纤或尾纤的熔接、安装和维护等操作，同时必须具备富余光缆光纤的储存空间。

3 光纤熔接接头保护功能:
光纤接头部分均必须保护。光纤与光纤熔接后，接头部分必须用熔接保护套管加以保护。

4 缆纤适用性要求: 必须能适用符合GB，T 7424中规定的光缆，ITU-T G.652和ITU-T G.657规定的光纤或与之兼容的光纤，以及YD，T 1997-2009规定的接入网用蝶形光缆。

5 调纤功能: 通过尾纤能迅速方便地调度光缆中光纤序号以及改变传输系统的路由，尾纤长度必须满足调纤操作要求。

6 门锁: 光纤配线箱门锁必须为防盗结构，具有良好的抗破坏能力，所有箱体需预留备用的传统挂锁锁扣或其他备用解决手段。

使用方法：

1）将光缆穿过“ 防水接头 ”引入到箱体内并开剥，开剥长度1.5米左右，并固定在“ 光缆固定装置 ”上，光缆中的加强芯预留100mm，固定在“ 光缆固定装置 ”上的“ 接地压板 ”下。

2）将开剥后的光缆穿过光纤保护套管引入“ 熔纤盘 ”内，余长自由盘存在箱体内，并用电工胶布固定。

3）将套有光纤保护套管的光纤与熔接盘内单头尾纤熔接。

光纤熔接盘存图

4）将与需分光的主干光缆相熔接的单头尾纤插入1：16“ 光分插片 ”盒体面板正面输入端适配器上，冗余长度盘绕在“ 翻板 ”底面，并用线扎固定。

5）将“ 自承式蝶形引入光缆 ”一端穿过“ 皮线光缆固定装置 ”装上“ 快速接头 ”插在1：16“ 光分插片 ”盒体面板正面输出端适配器上。并在标识纸上做好记录。冗余长度盘绕在“ 翻板 ”正面，并用线扎固定。

6）将箱体内的各种光缆通过线环管理，使走线顺畅、美观。

品悦通信设备有限公司Pinyue Communication Equipment Co Ltd

品牌：品悦通信Brand:Pinyue pytxtion

型号：PY-SWFQX型Model: PY- GQPXJ-type

类型：四网合一光纤分纤箱 Type: Optical distribution frame?

容量144芯-1440芯Capacity: 144core - 1440core

材质：冷轧板Material: manufacture

用途：FTTH光纤入户Purpose: FTTH fiber door

颜色：电脑灰Color: gray

包装：纸箱Packing: packed in cartons

制造商：品悦通信设备有限公司Communications equipment Co., Ltd

产地：浙江省宁波慈溪市Origin: ningbo cixi city of zhejiang province

运输方式：物流/快递（电议）The mode of transportation: logistics/Courier (talk)

宁波品悦通信设备有限公司为更好地构筑企业的信息通讯系统，建设单位经过多方调研层层筛选，最终选用了“ PINYUE品悦通信 ”品牌，在项目中运用品悦通信设备布线系统、光纤布线系统和机柜系统等产品，该系统不仅能够满足正常的传输需求，同时具有较大的性能余量，能够有效保证在实际应用中出现的增加中继连接点对于传输通道性能的保障。

综合布线系统不是简单的线缆连接，它需要综合考虑用户的使用需求、网络应用、传输距离以及布线环境等许多因素。因此，完善的系统和正确的产品选择对综合布线系统来说至关重要。NORTEC北讯品牌自成立以为始终坚持“ 选择北讯、选择放心 ”的市场经营理念，以丰富的厂商经验和过硬的品质赢得市场的认可和信赖。

宁波品悦通信提供四网合一光纤分纤箱现货供应，有需要的话请跟我们联系。