

上海环氧树脂地坪、环氧树脂地坪商家（环保）

产品名称	上海环氧树脂地坪、环氧树脂地坪商家（环保）
公司名称	锦锐建筑工业地坪（上海）有限公司
价格	1.00/平方米
规格参数	环氧树脂地坪:环氧树脂地坪商家 环氧树脂地坪:环氧树脂地坪商家 环氧树脂地坪:环氧树脂地坪商家
公司地址	上海市宝山区爱辉路201号3幢3533室（注册地址）
联系电话	021-39971822 18916212073

产品详情

上海环氧树脂地坪、环氧树脂地坪商家，锦锐是一家专业从事地坪漆研发，生产，销售施工于一体的高新民营企业，公司施工设备先进，工程经验丰富，系国内地坪同行业中施工比较规范化，专业化的地坪涂装科技企业。公司产品涉及室内各种地坪涂料系列，室外地坪涂料系列等，公司专业承接各类地坪工程施工，工程咨询，设计等全方位服务!性能特点：锦锐环氧树脂地坪漆具有耐强酸碱、耐磨、耐压、耐冲击、防霉、防水、防尘、止滑以及防静电、电磁波等特性，颜色亮丽多样，清洁容易。它采用一次性涂覆工艺，不管有多大的面积，都不存在连接缝，而且还是一种无灰尘材料，具有附着力强，耐磨擦，硬度强等特点。

- 1、防尘、防潮、耐磨；
- 2、便于清洁、施工快捷、维护方便、造价低廉；
- 3、附着力强、柔韧性好、耐冲击；
- 4、厚度0.2-0.3mm

锦锐环氧树脂地坪漆适用范围及性能特点

电器、电子、机械、食品、医药、化工、烟草、饮料、纺织、服装、家具、塑料、文体用品等制造工厂的车间水泥或水磨石地面。

锦锐环氧树脂地坪漆施工工艺：

素地处理：首先对原地面进行全面打磨，不平处需修复平整，然后清扫、吸尘，潮湿处需先烘干。

底层：用镬刀将调配好的纯树脂材料均匀地刮涂于原地面，与素地完全渗透

粘接，使其形成一层粘性较强的底层。

砂浆层：待底层固化后再将调配好的腻子层材料加石英砂全面均匀地用镘刀刮涂于底层之上，加强地坪的抗压、抗冲击性。（2mm将涂装两次）

中层：待砂浆层固化后再进行全面打磨，将调配好的中涂材料用镘刀平镘于砂浆层之上，填补砂浆层上不平的小凹坑及针孔，使之均匀平整。

面层：待中涂固化后，用打磨机全面研磨平整后清除干净，使中涂基面平整、光滑。将面涂材料调配搅拌后用镘刀均匀镘涂于中涂之上，形成一道防尘、防腐、耐磨、光洁、亮丽的自流平表层。

锦锐环氧树脂地坪漆技术指标：

干燥时间 表干 4 实干 24 附着力（级） 1 铅笔硬度 2H 耐冲击性 50通过 柔韧性 1mm通过
耐磨性（750g/500R，失重g） 0.03 耐水性 48小时无变化 耐30%硫酸 7天无变化 耐40%氢氧化钠
7天无变化 耐汽油 120# 7天无变化 耐润滑油 7天无变化

上海环氧树脂地坪、环氧树脂地坪商家，我们将秉承：“专业为您所享”“服务永无止境”“一切以客户为中心”的理念，!脚踏实地的把我们的产品、技术和完善的售后服务奉献给每一位用户，用心为客户提供美观，耐用，价优的地坪工程是我们的最基本服务宗旨!