

卷扬式吊杆机,电动吊杆机,电动升降吊杆机1002

产品名称	卷扬式吊杆机,电动吊杆机,电动升降吊杆机1002
公司名称	泰州市天龙舞台设备厂
价格	.00/个
规格参数	种类:吊挂类机械 尺寸:定制 (cm)
公司地址	中国 江苏 泰州市海陵区 济川西路杰盛俊园38#403
联系电话	86 0523 13852604884/80972728 13852604884

产品详情

种类 吊挂类机械 尺寸 定制 (cm)

我单位生产经营的产品有：手电两用变频调速大幕机，手电两用无极调速大幕机，匀速二幕机，手动单式、复式吊杆，电动吊杆，防火幕，升降乐池，升降台，车台，旋转舞台，伸缩舞台，灯光渡桥，假台口，灯光吊笼等各类型舞台机械设备。

我单位愿与各界人士广交朋友，共享美好未来。欢迎各界人士来电、来函，使用我公司各种舞台机械设备。我单位同时生产各类型舞台用阻燃幕布，承接各类剧场、剧院、礼堂、会堂、报告厅的舞台机械，阻燃幕，专业音响，专业灯光，座椅等全套舞台设备工程及建声装饰工程的设计、安装及调试。

24小时热线13852604884，qq：371390458。

电动吊杆机是现代舞台上必不可少的重要设备，起升降舞台灯光、幕布和布景道具的作用，根据舞台台口尺寸及提升载物选定电机相应功率及吊点数。

吊杆有布景吊杆和灯光吊杆之分.它们在会议和演出中的用途分别是悬挂布景和沿条幕以及悬挂灯具.吊杆的速度,荷载等有关技术指标按照常规要求设计.

由于电动吊杆载荷大、速度快、定位精度要求高，因此驱动选择电动卷扬（不带配重）的方式。吊杆采用单圆管结构，这样即有利于抗弯又能够方便地挂置器材。

所有结构件的设计安全系数均符合国家相关标准。

钢丝绳选择专业航空钢丝绳,保证在最大载荷同时又在最大加速度下钢丝绳安全系数不小于12。

吊杆电机、减速机、制动器采用优质产品,减速机为蜗轮减速机,其静态自锁特性进一步提高了设备的安全

性.吊杆机制动可靠,能够有效地保证在各种故障下人员和设备的安全性,通常灯光吊杆的荷载大于布景吊杆的荷载.

卷筒及滑轮组件均设计有防止钢丝绳脱槽、跳槽的压绳棍子,可有效地防止在满载、偏载、空载下钢丝绳的脱槽、乱槽。

行程开关选择为带有强制断开功能的限位开关,其有效的强制断开功能能够保证吊杆到位后电气断开。

电动吊杆机

电机功率:7.5kw

负载:1000kg

运行速度:0.30m/s左右

噪音:50db

驱动:卷扬机牵引驱动

电源:ac380v/50hz

吊点数:4~6个

动力传递路线:减速机——卷筒——钢丝绳——杆体