

# pu材质钢丝抽吸软管耐磨pu波纹管pu吸尘软管

产品名称	pu材质钢丝抽吸软管耐磨pu波纹管pu吸尘软管
公司名称	宁津鹏跃塑胶制品有限公司
价格	25.00/米
规格参数	
公司地址	山东省德州市宁津县开发区华山路6号
联系电话	13402292305

## 产品详情

内经：25-550mm

长度：10-20米

壁厚：0.6mm-2.0mm

通风除尘软管应用:

- 1、工业通风吸尘、除尘
- 2、空气净化
- 3、机械制造如木工封边机、刨边机、雕刻机通风吸尘软管等
- 4、特种环保车如扫地车、道路清扫车、垃圾车排污管
- 5、排风设备，如鼓风机等
- 6、各种物料、颗粒物输送

特性：

- 1.灵活的弯曲性（弯曲半径略大于半径）；

- 2.优越的耐磨性能；
- 3.良好的耐候性能；
- 4.可排静电，通过钢丝接地；
- 5.无毒无味，阻燃性能好。

## pu软管的储存

### 、贮存说明：

(1) 一般说明 在贮存期间，特别是长期贮存并暴露在某种条件（如介质等因素）下时，软管和软管组合件的物理性能会发生变化，使其在使用以前就失去了某些性能。所以，贮存条件应当为软管和软管组合件提供较好的防护和劣变程度。

(2) 贮存期 贮存时间应越短越好。库存产品周转必须遵守“先进先出”的规则。如果长期贮存，则应在使用前对产品进行性能试验。

(3) 温度 只要有可能，贮存温度应当在0~35 之间，大约是在15 左右。在贮存期间产品的温度不得超过50 或-30 ，也不得异常地上下波动。

(4) 湿度 相对湿度不得超过65%。

(5) 光线 产品应在远离阳光和强烈的人造光源的暗处贮存。如果产品贮存区有窗户或透光孔，则应用红色、橙黄色或白色罩进遮蔽。

(6) 臭氧 由于臭氧会对橡胶制品产生有害的影响，所以贮存区不得停放能产生臭氧的装置。例如蒸气灯、高压电气装置、电动机或其他能够产生电火花或放电的装置。

(7) 贮存环境 橡胶、塑料软管不得与某些产品（尤其是油、脂、酸等）放在一起或暴露在这些产品的挥发气体中。也不要一某些金属相接触，例如铜、铁和锰等金属都会对某些橡胶制品产生有害的影响。

(8) 热源 软管产品应远离热源贮存。产品和热源之间应有足够远的距离，以保证符合4.3条的规定。

(9) 电场和磁场 软管产品贮存区应当远离那些能产生电场和磁场的设备。因为电场、磁场的变化或起伏能在金属接头中产生磁感电流从而导致生热。

(10) 贮存方法 软管产品应当采用一种不得承受过量应力、伸长或变形的方式贮存安放，并应当避免与尖锐的物体或地面接触。只要有可能，要用贮存架来贮放软管产品。盘卷的软管或软管组合件贮放时应当平放，不要堆叠。如果不可避免地要进行堆叠时，那么对堆叠的高度应当有限制，聚醚钢丝平滑管厂家，即应以不引起堆叠在底层的软管产生永久性变形为限度。盘卷的软管产品不得悬挂在木桩上。以伸直状态供货的软管和软管组合件应当平放贮存，不得弯曲。在石油工业里用的大口径软管应在端部装上管帽。

### (11) 啮齿动物

软管产品应当保证不受啮齿动物的侵害，如果有此危险时，对产品应当提供适当的防护。

(12) 出库 应当注意，要保证出库的软管产品是在正确的贮存条件下进贮存的并与它们的预定用途一致。因此，聚醚钢丝平滑管规格，库存中不同类型软管产品的标志是很重要的。对于非长久性管接头的软管组合件，例如带可调的卡箍——夹持器结构的软管组合件，应当进行检查以保证管接头的性能可靠。

(13) 返库使用过的软管组合件返回贮存以前，就排空所输送的物料。对于那些用于输送化学药品，易爆，易燃或有腐蚀性物料的软管更就注意。软管在清洗之后和返回贮放以前，应当进行检查，以确定其继续使用的适宜程度。