

透明钢丝吸尘pu软管耐高温通风除尘软管

产品名称	透明钢丝吸尘pu软管耐高温通风除尘软管
公司名称	宁津鹏跃塑胶制品有限公司
价格	20.00/米
规格参数	
公司地址	山东省德州市宁津县开发区华山路6号
联系电话	13402292305

产品详情

本公司郑重承诺

一.本公司销售产品，请亲们放心订购！PU管材产品可根据客户需要定制！拍前请与客服联系。

二.本店产品均会仔细检查后才打包发货，货物送达时请当场检查验收，如有变形、破损请即刻联系我们与物流公司交涉，签收后如有破损问题本店不予退换。

三.正常情况下本店将在款到的当天发货,因本店产品均与网下实体同步销售，难免个别规格临时缺货。碰到缺货我们会尽力协调生产，在第一时间发货。如生产周期较长第一时间双方协商其它型号或退还货款。我们发货时间截止18点，过后的第二天发货，给您带来不便，请您谅解！

四.本店产品质量保证，买家收货7天内有任何不满意，无条件退货（必须保证不影响二次销售的情况下）；（订做产品发出后不接收退货）；没有质量问题的退换过程，买家负责来回运费；有质量问题，本店负责来回运费。

五.本店可提供17%的增值税专用发票，有需要的亲们可以联系客服。

钢丝伸缩软管 的产品特点

良好的耐热性能(比TPE及氯丁橡胶好), 重型, 高抗磨损 (抗磨损能力是大部分橡胶材料的2.5到5倍, 是大部分软PVC材料的3到4倍), 内部平滑, 优秀的通过性, 重量轻且可伸缩, 提高耐压及耐真空, 高抗张强度, 及抗撕裂强度, 良好的耐油, 耐汽油, 耐化学性能, 良好的抗紫外及臭氧性能, 弯曲半径小, 不易纽结, 不含软化剂及卤素, 防气体及液体渗漏, 符合SGS, RoHS规定, 根据德国TRBS 2153 (原BGR 132):可通过接地排静电,推荐用于有易燃易爆粉体的场合。

温度范围: -35 ° C至120 ° C, 短时间可达150 ° C

结构: 弹簧钢丝紧紧螺旋包覆于管壁; 最优流动性轮廓设计;

管壁: 采用高透明顶级聚氨脂TPU原料;

用途: 磨损性固体, 如灰尘, 粉末, 纤维, 碎屑和颗粒物;

气态介质, 如油蒸汽和焊烟; 工业除尘和抽吸, 颗粒物体输送系统, 印刷机械, 鼓风机和压缩机; 作为强韧的抗磨损保护管; 马路清扫车, 割草机, 除草机和树叶收集排放; 用于食品工业, 医药行业, 木工机床, 路面抛丸机, 物料运输, 如固体如粉尘, 粉末, 纤维, 屑片, 砾石, 粮食, 颗粒, 气体和液体环境, 真空吸尘器, 输送系统。