

MFPT塑钢复合电缆导管厂家复合管厂家

产品名称	MFPT塑钢复合电缆导管厂家复合管厂家
公司名称	河北豪杰环保设备有限公司
价格	52.00/米
规格参数	公称外径:110-250 壁厚:5-15 长度:6、9、12
公司地址	河北省衡水市枣强县张秀屯崔庄工业园区（注册地址）
联系电话	17331352019

产品详情

MFPT塑钢复合电缆导管厂家河南台前复合管厂家MFPT塑钢复合电缆导管详细介绍

MFPT塑钢复合电缆导管的认识和了解 1、产品名称：MFPT塑钢复合电缆导管 2、原材料：MFPT塑钢复合电缆导管是以优质mpp电力电缆管为内衬，通过特种界面粘合剂，与外包玻璃钢组成的复合体。 3、连接方式：承插套接 4、产品颜色：外层是玻璃钢本色，内层是桔红色 5、产品长度：一般为6米/根。 6、其它配件：可根据道路工程要求配有管枕，每隔1.5-2m放一个管枕。管枕起固定支持作用。

产品介绍 我公司为适用市场需要，引进新技术、新工艺，研制开发了采用改性聚丙烯及玻璃纤维为主要原材料，经挤塑缠绕而成的新型埋地式高压电力电缆保护管。

该产品具有高强度、柔韧性好、耐高温、耐高压、耐腐蚀、阻燃、绝缘性能良好、无污染、不易老化、质轻等特点；采用扩口承插，以逐段施工，节省了人工，施工方便、快捷。MFPT塑钢复合电缆导管将是今后发展的必然趋势。 主要用途

城市电网建设和改造，城市市政改造工程，民航机场工程建设，工程园区，小区工程建设，交通，城市路灯电缆敷设，电信通讯，有线电视信号城域网线及光缆铺设护套管网，也使用于电缆过桥、过河等高要求场合，采用配套的专业管枕组合，可组成多层多列的多导管排管方式。

MFPT塑钢复合电缆导管厂家河南台前复合管厂家

产品优越性 产品有重量轻、强度高、不变形、内表光滑、摩擦系数小、穿缆轻滑等优点。内壁光滑，不刮伤电缆。采用承插套接的连接方式，安装连接方便，接头处加橡胶密封圈，适应热胀冷缩，可有效防止泥沙和水的进入。

耐水性好，可以长期在潮湿或水中使用，而普通的复合管材不耐水，只能在干燥环境条件下使用。耐高温，防火性能优于环氧玻璃钢和塑料等材料。它能在130℃下长期使用，遇火不燃烧。比重小，质量轻，一人即可抬动，两人便可实施安装，能大大缩短施工周期，降低安装费用，施工方便能妥善解决由于施工道路开挖暴露时间长，影响城市交通等突出问题

强度高，用于行车道下直埋，无需加混凝土保护层，能加快工程施工进度。

韧性好，能抵抗外界重压和基础沉降所引起的破坏。

耐腐蚀，使用寿命长，可以耐酸、碱、盐及有机溶剂等各种腐蚀性介质的侵蚀，其使用寿命可达50年。

无电腐蚀，非磁性。不象钢管等磁性材料，产生电涡流后，促使电缆发热损坏。

MFPT塑钢复合电缆导管厂家河南台前a复合管厂家MFPT塑钢复合电缆导管参数说明

项目名称

技术参数

比重

=1.65 ~ 1.85g/cm³

拉伸强度

1000 ~ 1200kgf/cm²

线膨胀系数

$3.2 \times 10^{-5}/$

压剪强度

87kgf/cm³

工作温度

-40 ~ ± 80

耐压

常规为 10kg/cm²可根据用户需要制作不同压力等级管道

冲击强度

21kg-m/cm²