

# 三角带厂家地址

产品名称	三角带厂家地址
公司名称	尉氏县晨翔橡胶制品厂
价格	5.30/米
规格参数	A型:600-4000 B型:800-6000 C型:1600-12000
公司地址	尉氏县张市镇吴岗村
联系电话	0371-27227111 13839977471

## 产品详情

### 三角带厂家地址

三角带有特种带芯结构两种，分别由包布、顶胶、抗拉体和底胶四部分组成。绳芯结构的三角带制造方便，抗拉强度一般，价格低廉，应用广泛。体重带芯结构的三角带韧性好，强度高，适用于转速较高的场合。 三角带厂家地址

三角带的型号有：普通型O A B C D E 3V 5V 8V，普通加强型AX BX CX DX EX 3VX 5VX 8VX，窄V带SPZ SPA SPB SPC，强力窄V带XPA XPB XPC；三角带的每一个型号规定了三角带的断面尺寸，A型三角带的断面尺寸是：顶端宽度13mm、厚度为8mm；B型三角带的断面尺寸是：顶端宽度17MM，厚度为10.5MM；C型三角带的断面尺寸是：顶端宽度22MM，厚度为13.5MM；D型三角带的断面尺寸是：顶端宽度21.5MM，厚度为19MM；E型三角带的断面尺寸是：顶端宽度38MM，厚度为25.5MM。对应尺寸(宽\*高)：O (10\*6)、A (12.5\*9)、B (16.5\*11)、C (22\*14)、D (21.5\*19)、E (38\*25.5)。国家标准规定了三角皮带的型号有：O、A、B、C、D、E、F七种型号，相应的皮带轮槽角有三种34°、36°、38°，同时规定了每种型号三角带对应每种轮槽角度的小皮带轮的最小直径，大皮带轮未作规定。

### 三角带厂家地址

皮带轮的槽角分为32度 34度 36度 38度，具体的选择要根据带轮的槽型和基准直径选择；皮带轮的槽角跟皮带轮的直径有关系,不同型号的皮带轮的槽角在不同直径范围下的推荐皮带轮槽角度数如下：O型皮带轮在带轮直径范围在50mm~71mm时为34度；在71mm~90mm时为36度，>90mm时为38度；A型皮带轮在带轮直径范围在71mm~100mm时为34度，100mm~125mm时为36度；>125mm时为38度；B型皮带轮在带轮直径范围在125mm~160mm时为34度；160mm~200mm时为36度，>200mm时为38度；C型皮带轮在带轮直径范围在200mm~250mm时为34度，250mm~315mm时为36度，>315mm时为38度；D型皮带轮在带轮直径范围355mm~450mm时为36度，>450mm时为38度；E型500mm~630mm时为36度，>630mm时为38度。

## 三角带厂家地址

皮带传动主要有：平皮带、三角带、同步齿型带三种，三种皮带都有国家标准，但是皮带轮因传动比、功率的变化较大，没有完全对应的国家标准或国家标准无法涵盖所有内容，但国家标准确定了选用范围、使用条件、设计方法等内容。