

北京盛世火克板厂家

产品名称	北京盛世火克板厂家
公司名称	北京盛世龙祥建材有限责任公司
价格	28.00/平方米
规格参数	盛世龙祥:火山灰 1220*2440*9-12mm:矿物纤维 北京:硅酸盐,云母
公司地址	北京市房山区燕山向阳路38号1幢2层202室
联系电话	13520997962 13661139651

产品详情

北京盛世龙祥建材有限责任公司主要生产,盛世火克板,北京火克板,不含石棉纤维增强硅酸盐防火板,专业生产防火材料,及防爆、泄爆板材的厂家。燃烧性能达到GB8624 A1级,通过绿色建材产品ISO9001质量体系认证 ISO14001环境健康管理体系认证 OHSAS 18001职业健康与安全管理体系认证》通过《消防 GB 222-95 GB T5464-2010 建筑内部装修设计防火规范和《建筑材料不燃性试验方法》消防认证,的纤维增强硅酸盐防火、防潮、装饰板材。应用于建筑防火外墙、耐火极限3-4小时内外防火隔墙、防火吊顶、防火耐火风管、排烟风管、混凝土构件防火保护、风管防火包敷、电缆防火管道、电缆防火竖井、防火墙、防火检修口、防火排烟管道、电缆防火包敷、防火吊顶、挡烟垂壁、玻璃幕墙防火裙墙、钢结构防火包敷等。本着百余年的研发经验、先进的生产设备、先进的生产工艺、顶尖的技术、多年的应用历史和对客户负责任的态度。2012年沈阳博物馆工程项目耐火风管采用我厂纤维增强硅酸盐防火板5万多平方米。辽宁阜新大堂煤制气防火墙项目5万多平方米。年销量5000万。赢得业内外广大客户的好评。在建材领域,北京盛世龙祥建材有限公司经过多年的生产经验增加防火组分及相应添加剂,针对当今被动防火系统的要求而研制、开发的一种专业防火板材。防火180分钟----240分钟等检测合格产品。产品规格: 2440 x 1220 x 8-9-12-25mm 密度 (g/cm³) 0.95~1.20 含水率 (%) 10 导热系数 W/m.k 0.0846 干缩率 (%) 0.017 横向抗折强度) 10.4 纵向抗折强度 MPa 8.7 螺钉拔出力 N/mm 70 抗冻性 -24 下冻 1.5h, 融 0.5h, 25次 冻融循环无龟裂,无起层 燃烧性能 符合 GB8624-1997 不燃性能,指标 A 1级 以上数据为检测值,供参考。所有数据以检测报告为准。联系人:胡经理