

郑州洗砂场压泥絮凝剂

产品名称	郑州洗砂场压泥絮凝剂
公司名称	巩义市弘润环保科技有限公司
价格	300.00/袋
规格参数	品牌:弘润 型号:阴离子 产地:郑州
公司地址	巩义市西村镇东村村
联系电话	0371-64131960 18838102800

产品详情

郑州洗砂场压泥絮凝剂根据各地区水质和土质不同可单独使用或者配合聚合氯化铝PAC效果更好，它能使污水中的细石粉形成絮团，快速沉降，提高分离效率，针对泥浆水中粒度非常小，不易静沉，这些性质决定了该类废水污染重、处理难度大。解决了泥沙沉降慢，水质不清等问题，它可以有效地使污水澄清，使泥浆水中的细小颗粒迅速结团沉降，提高了沉降池的工作效率，从而达到节约用水，防止污染等效果，进一步提高公司效益。

郑州洗砂场压泥絮凝剂特点：

- 1、水溶性好，在冷水中也能完全溶解。
- 2、添加少量聚丙烯酰胺，即可受到极大的絮凝效果。一般只需添加0.01~10ppm（0.01~10g/m³），即可充分发挥作用。
- 3、同时使用聚丙烯酰胺和无机絮凝剂（聚合硫酸铁，聚合氯化铝，铁盐等），可显示出更大的效果。

郑州洗砂场压泥絮凝剂功能：

- 1、澄清净化作用；
- 2、沉降促进作用；

3、过滤促进作用；

4、增稠作用及其它作用。

在废液处理、污泥浓缩脱水、选矿、洗煤、造纸等方面，能够充分满足各种领域的要求。

郑州洗砂场压泥絮凝剂使用方法：

第一、使用时，配成0.1%浓度的水溶液，以使用中性不含盐类杂物的水为宜。

第二、溶解时，将聚均匀撒入搅拌的水中，搅速控制在100~300rpm。适当加温（<60 ° C），可加速溶解。

第三、调整被处理液的PH值，使聚充分发挥作用（通过试验选择最佳PH值和非离子聚的用量。）

第四、加入聚

溶液时，应加速与被处理液的混合，出现絮凝物后，减慢搅速，以利絮凝物增长和加速沉降。

郑州洗砂场压泥絮凝剂包装贮存

产品

包装为25kg牛皮纸包装袋。也可根据用户需要包装。干粉产品长期露置会吸潮结块，应贮存于阴凉通风的干燥处。