

# AB型双组份聚硫密封膏价格

产品名称	AB型双组份聚硫密封膏价格
公司名称	河北瑞博橡塑制品有限公司
价格	14.00/公斤
规格参数	
公司地址	河北省衡水市景县留府工业区
联系电话	13166570832

## 产品详情

### AB型双组份聚硫密封膏价格

双组份聚硫密封胶是以液态聚硫橡胶为主要原料,以多种高分子材料为助剂合成的一种防水密封材料。

包装规格：分为小包装纸箱包装与大包装铁桶包装两种，具体细节双方议定

双组份聚硫密封膏(双组份聚硫密封胶)的产品特点: 1、该产品具有防水效果好、价格低。  
2、施工简单,任何季节都能施工。 3、耐油、耐腐蚀、耐老化、粘接力强、使用寿命长。

双组份聚硫密封膏(双组份聚硫密封胶)的适用范围:

- 1、适用于房屋建筑、公路、地铁、隧道和市政水利工程中硷伸缩沉降等变形缝的防水密封。
- 2、适用于水泥、胶木、聚氯乙烯、玻璃等各种金属或非金属的粘合。
- 3、适用于水厂净配水池接缝、滤地板间密封、污水处理厂的污水池伸缩缝密封等各种贮液构筑物变形缝的防滴水密封。

施工工艺流程：1密封界面清洁处理 首先将混凝土伸缩缝内及表面的杂物铲除洁净，除掉尘土，保证基面单调。对蜂窝麻面和多孔表面用磨光机、钢刷等东西，将涂胶面打磨平整并显露健壮的结构层。湿润界面用电吹风将表面水份吹干。 泡沫板设备：伸缩缝内收拾完毕后，选用专用东西将泡沫板压入缝内，可选用8mm厚钢板制作成压板，将将泡沫板压入缝内，对现已设备的泡沫板上部2cm凿出。

涂胶前伸缩缝处理：1、底层处理完毕的伸缩缝用空压机将缝内的尘土与余渣吹净。 2、对伸缩缝两端非密封区，施工前在其两端10mm处贴上20~30mm宽的防护胶带，以防施工中剩下的聚硫胶把构筑物表面弄脏。

3、在根底面收拾洁净，自检通往后及时通知监理查验根底面，在查验合格后方可进行下一步施工。