

高模量聚硫嵌缝胶双组份多少钱一公斤

产品名称	高模量聚硫嵌缝胶双组份多少钱一公斤
公司名称	河北瑞博橡塑制品有限公司
价格	14.00/公斤
规格参数	
公司地址	河北省衡水市景县留府工业区
联系电话	13166570832

产品详情

高模量聚硫嵌缝胶双组份多少钱一公斤

双组份聚硫密封胶怎样配制聚硫密封胶的基膏 (A组份)为白色、硫化膏 (B组份)为深灰色 (根据用户要求也可做成黑色或其他颜色)，配合比要按产品说明书规定的比例配。采用机械或人工搅拌均匀。检查方法是腻子刀刮薄聚硫密封胶，检查如没有颜色不同的斑点、条纹，就认为混合均匀。每次配制的聚硫密封胶要适量，在其活性期内用完 (一般为 2~6 个小时)。

聚硫密封胶施工采用冷嵌法，嵌缝枪和腻子刀均可嵌填，嵌填的要点是防止形成气泡及孔洞，连续饱满。采用嵌缝枪嵌填时，要根据缝的宽度选用挤出嘴，嵌填时把挤出嘴紧贴缝底部，并朝移动方向倾斜一定角度 (30。~ 45。)，用缓慢均匀的速度边挤边移动，使密封膏从底部逐渐充满整个接缝。如接缝较宽或底部为圆形背衬材料，宜采取两次填充为宜即先填 1 / 2 深度，待密封材料固化后第二次填满。需要强调的是，允许一次嵌填的应尽量一次性进行，以避免聚硫密封胶出现分层现象。用腻子刀嵌填时，应先批刮缝两侧粘结面，然后再将整个缝嵌填饱满。为了避免聚硫密封胶粘结在刀片上，嵌填前可先将刀片在煤油中蘸一下。