

HZJ-1型水泥混凝土振动台，实验室震动台

产品名称	HZJ-1型水泥混凝土振动台，实验室震动台
公司名称	献县科宇高铁仪器设备厂
价格	1.00/台
规格参数	500 × 500mm振动频率 (:2860 800 × 800 mm:2860 1000 × 1000mm型:2860
公司地址	郭庄镇东孔庄
联系电话	0317 - 4690164 18732700703

产品详情

混凝土振动台适用范围及特点：

本仪器主要适用于水泥搅拌站试验室，现场工地作试件成型和预制构件震实各种板柱、梁等混凝土构件振实成型等试验。具有生产效率高、振实效果好、质量可靠、结构美观、噪音小、使用及维方便等特点。

本产品是商砼搅拌站、质检公司、水泥厂、建筑施工单位、有关专业院校及科研单位水泥试验室必备的，不可缺少的设备之一。

二、混凝土振动台工作原理：

本仪器主要由台底架、振动器弹簧等部件组成，台面与底架均用钢板和型钢焊接而成，振动台是用电动机加一对相同的偏心轮组成。并通过一对吊架联轴器安装在台面(反面)中心位置，起着振实过程中平稳、垂直方向的作用。

三、混凝土振动台主要规格：

主要有下面几种尺寸：

台面尺寸：500 × 500mm型 铜电机两相电220V 350元 铝电机380V 300元

800 × 800 mm型 铜电机550元 铝电机 5 0 0 元

1000 × 1000mm型 铜电机680元 铝电机 630元

四、混凝土振动台主要技术参数：

型号	HZJ-0.5	HZJ-0.8	HZJ-1	HZJ-2
台面尺寸 (mm)	500 × 500	800 × 800	1000 × 1000	1000 × 2000
振动频率 (次/分)	2860	2860	2860	2860
振动器 (mm)	0.3-0.6	0.3-0.6	0.3-0.6	0.3-0.6
振动器功率 (瓦)	0.55	1.1	1.5	3
最大载荷 (千克)	75	200	250	500
仪器重量 (千克)	65	140	200	370