

# 砂基透水混凝土路面砖钢轮式耐磨试验机

产品名称	砂基透水混凝土路面砖钢轮式耐磨试验机
公司名称	献县科宇高铁仪器设备厂
价格	1.00/台
规格参数	直径:200 ± 0.2mm 200 ± 0.2mm:70 ± 0.1mm 试样尺寸:100mm × 150 mm
公司地址	郭庄镇东孔庄
联系电话	0317 - 4690164 18732700703

## 产品详情

### 混凝土路面砖钢轮式耐磨试验机

钢轮式耐磨试验机，陶瓷砖耐磨试验机本机适用于无釉砖、马赛克、水泥路面砖等脆性材料的耐磨试验，是为完善建筑陶瓷及配件生产企业的检验条件，提高检测水平，确保产品质量必备的检验用仪器设备之一。

一、混凝土路面砖钢轮式耐磨试验机符合标准：GB/T3810.7—2006《无釉砖耐磨试验方法》

ISO/DIS10545/6—94《无釉砖耐深度磨损试验方法》

GB/T12988-91《无机地面材料耐磨试验方法》

二、混凝土路面砖钢轮式耐磨试验机技术参数及规格:

- 1、磨轮一：直径 $200 \pm 0.2\text{mm}$ ，厚度 $10 \pm 0.1\text{mm}$ ，硬度HB500以上（适用GB/T3810.7-2006）；
- 2、磨轮二：直径 $200 \pm 0.2\text{mm}$ ，厚度 $70 \pm 0.1\text{mm}$ ，硬度HB500以上（适用GB/T12988-91）
- 3、磨轮转速： $75 \pm 4\text{r/min}$ 恒定；
- 4、试样尺寸：100mm × 150 mm（115 × 115 × 50也可以）；

- 5、磨料：粒度为ISO8486-1986中规定的F80白色熔融氧化铝；
- 6、磨料给入速度：(  $100 \pm 10$  ) g/100r流量可调；
- 7、贮料斗容积：大于5L；
- 8、试验时间：可预置，数字显示；
- 9、砝码一：一质量为2.5kg（适用GB/T3810.7-2006）；
- 10、砝码二：一质量为14kg（适用GB/T12988-91）。