

GB9776-2008标准建筑石膏稠度试验仪

产品名称	GB9776-2008标准建筑石膏稠度试验仪
公司名称	献县科宇高铁仪器设备厂
价格	1.00/台
规格参数	稠度筒提升速度:150mm/s 包装尺寸:48 × 37 × 67cm 电压功率:380V/60w
公司地址	郭庄镇东孔庄
联系电话	0317 - 4690164 18732700703

产品详情

建筑石膏稠度仪

主要用于测定建筑石膏的标准稠度专用设备，因此它适用于制作建筑石膏制品的生产单位和有关科研部门。产品符合GB9776-2008标准要求。

建筑石膏稠度仪参数：稠度筒提升速度：150mm/s。包装尺寸：48 × 37 × 67cm。毛重/净重：30/22kg。电压功率：380V/60w。

建筑石膏稠度仪结构和工作原理。稠度测量部分：底座：其左半部分是电机座，右半内部是电器箱，上部是工作台（其上面覆盖着刻有一组从60到200的同心圆的不锈钢板）玻璃板和稠度筒组成。立柱：有螺旋副（螺母，丝杆），水平仪，起落架等组成。工作原理：由电机通过连轴器把动力传给丝杆，使丝杆转动从而带动螺母和起落架以150mm/s的速度提起稠度筒，当螺母上升至限位时撞击限位开关，从而切断电源