D133-3.5-7蒸汽专用散热器光排管暖气片

产品名称	D133-3.5-7蒸汽专用散热器光排管暖气片
公司名称	河北裕华采暖设备有限公司
价格	40.00/平方米
规格参数	用途:取暖 交易:定金 运输:物流
公司地址	衡水市冀州区长安西路898号（注册地址）
联系电话	18732836611

产品详情

D133-3.5-7蒸汽专用散热器光排管暖气片

光排管散热器是一种重要的散热装置，所以它的质量合格与否关系重大，而设备的制作工艺就是非常关键的一个环节。下面是光排管散热器的基本制作要求。

光排管散热器与普通散热器一样，也需要进行内防腐处理，这是针对任何材质的散热器都要采取的一项防腐措施，蒸汽光排管暖气片，当然全铜水道散热器就可以除外了。而且对其内防腐处理液提出了一些要求，比如防腐层要均匀、附着力要稳定，不允许有脱落等等。

光排管散热器在制作的时候免不了要用到焊接工艺，而焊接质量的好坏会直接影响设备本省的质量和使用寿命，因此也要慎重进行。通常情况下，光排管散热器在焊接完成之后都要进行打磨处理，并且要控制好打磨程度，以免影响它的强度。作为消费者的我们来说，在选购产品的时候也要注意一些细节之处。

光排管散热器A型和B型的区别：

光排管散热器采用优质焊接钢管或无缝钢管焊接成型，按结构不同可划分A型和B型两种。A型散热器无地腿，可安装于墙壁，一般用于蒸汽取暖（视压力而定），亦可用于热水取暖。B型光排管散热器有地腿，光排管暖气片，可立于地面安装，亦可安装于墙壁，一般用于热水取暖。

光排管散热器分为两种工艺，因散热器融入介质不同中春牌光排管散热器分为A型和B型两种，A型通用蒸汽和导热油，B型通用水，蒸汽压力大，加工工艺为立管到大于主管道，承压能力增强，光排管暖气片设计预算，A型通水，主管道大于离管道，增大了流水量及动力，增加了散热量，两者均有不同优势。

蒸汽散热排管

蒸汽散热排管是一种标准型号的散热排管， 适用于蒸汽加热系统，因其进出水接头分置于排管两侧，所以采用曲管来消除受热膨胀及其它原因所造成的应力。
散热排管有各种不同表面管长、管数、排数及翅片片距的多种配合，计有大小规格近百种。