

# 汉高免漆门真空吸塑胶水D4环保放心使用

产品名称	汉高免漆门真空吸塑胶水D4环保放心使用
公司名称	义乌市嘉邦胶粘制品有限公司
价格	480.00/桶
规格参数	汉高:免漆门吸塑胶 FD1011/143/3139:橱柜真空吸塑胶 中国:PVC膜吸塑胶水
公司地址	浙江省义乌市江东街道九联隔塘7幢2单元302室 (自主申报)(注册地址)
联系电话	13588297509

## 产品详情

### 汉高HenKel免漆门真空吸塑胶水D4环保放心使用

水性真空吸塑胶技术一. 项目简介: 真空吸塑胶作为木制品表面装饰技术, 具有装饰造型及色彩多样的特点, 综合成本大大低于装饰纸、薄木皮、三聚氰胺防火板等。本中心研制的水性真空吸塑胶属水性聚氨酯粘合剂, 具有无毒、无异味、无刺激性、无甲醛等有害气体释放。同时具有耐热性好, 初粘性好, 粘结强度高, 雾化性能好, 粘结后, 不反弹, 耐高温的特点。适用于PVC薄膜、皮革等软体材料和ABS板材、密度板、刨花板、木材等的真空吸塑成型, 和分子材料、钙塑型材料、塑钢型材、铝型材、等无孔型材料真空吸塑成型, 可适用于免漆门、线条、音箱板、橱柜板、汽车内饰等行业。加入3-5%的固化剂, 耐温性能可提高至90-110。二. 特点及应用: 真空吸塑胶技术又可以称为高分子免漆工艺, 20世纪90年代在欧美国家开始兴起, 它可以使PVC薄膜通过真空吸塑胶技术, 使镂铣了各种立体图案的板式工件, 从平面装饰走向了立体装饰, 而且一次成型, 大大的降低了工业成本。目前真空吸塑主要应用在厨柜、音箱、办公家具、复合门等。适合于PVC软体材料和密度板、刨花板、木材等的真空吸塑成形。真空吸塑胶又叫吸塑胶、木板吸塑胶、PVC吸塑胶、木工胶、水性真空吸塑胶等。三. 真空吸塑胶配方基本性能: 固含量% 50±2

粘度(mPas) 200~1000 pH值 7~8

粒径(nm) -200 最低活化温度( ) 45~55 四.

生产条件及成本利润核算: 1.生产本产品设备投资: 1吨搅拌灌1个约3000-5000元; 也可购1个旧反应釜约6000元。需工人1—2人, 厂房50-80平方米左右。生产本产品原材料各地易购, 对生产人员的文化程度没有特殊要求。 2.生产过程中不需加温加压, 常温搅拌1-2小时即可。 3.为接方提供原材料的生产厂家及设备的采购信息或加工图纸。 4.产品成本每公斤18—20元左右, 市场售价料28—32元左右。 5.其利润可根据产量自行核算。五. 技术服务方式: 1、提供全套技术配方、工艺资料, 现场培训, 学会为止。 2、技术转让.培训费3万元。提供原料及设备的生产厂家。

厂家推荐产品; 汉高HenKe免漆门真空吸塑胶, 汉高HenKe1011真空吸塑胶、汉高HenKe3139真空吸塑胶、汉高HenKe3136真空吸塑胶、汉高HenKe3189真空吸塑胶、汉高HenKe3316双组份拼板胶, 汉高HenKe3

316双组份拼板胶、汉高HenKe3184双组份拼板胶、汉高HenKe3052组装水基胶，汉高HenKe3051指接胶，汉高HenKe热熔封边胶等各种胶水