

批发粘结砂浆厂家价格

产品名称	批发粘结砂浆厂家价格
公司名称	廊坊益腾节能科技有限公司
价格	550.00/吨
规格参数	规格:40 使用温度:5-45 产地:河北大城
公司地址	河北省廊坊市大城县王演马村66号
联系电话	0316-5960090 18733639248

产品详情

批发粘结砂浆厂家价格

“没有好，只有更好”，河北兴达保温材料有限公司将一如既往地用诚信与创新的态度，坚持以客户的需求为导向，不断奋进，依靠科技进步，持续改进产品质量，以更优质的产品和更上乘的服务，努力做到客户满意为己任。

河北兴达保温材料有限公司的诚信、实力和产品质量获得广大用户的认可。欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈。

服务热线：电话0316-5960090.手机18733639248。

服务保障：

- 1、签订产品质量保障书，承诺-不合格产品绝不出厂。
- 2、两年内产品质量跟踪服务，并将客户服务记录在档案保存20年。
- 3、确因产品质量问题，我公司将保修、包退、包换、满足客户要求。

粘结砂浆它是由水泥、石英砂、聚合物胶结料配以多种添加剂经机械混合均匀而成。主要用于粘结保温板的粘结剂，亦被称为聚合物保温板粘结砂浆。河北兴达保温材料有限公司生产地粘结砂浆采用优质水泥及多种高分子材料、填料经独特工艺复合而成，保水性好，粘贴强度高。

粘接砂浆主要特点

一：同基层墙体和聚苯板等保温板均有较强的粘接作用。

二：且耐水耐冻融，耐老化性能好。

三：施工方便，是一种非常安全可靠的保温系统粘结材料。

四：施工中不滑坠。具有优良的耐候、抗冲击和防裂性能。

技术指标

(1) 外观：灰色均匀粉末状；

(2) 粘结强度：原强度 1.0Mpa；耐水 0.8Mpa；耐冻融 0.5Mpa；

(3) 可操作时间： 2.0h；

粘结砂浆主要用途

用于聚苯板及岩棉板、挤塑板等保温板内墙，外墙及吊顶的粘结。

注意事项：

- 1、使用前需搅拌均匀。
- 2、搅拌好的砂浆应在2小时内使用完，不能使用过时砂浆。
- 3、砂浆一次配好水后，使用过程中不得任意加水。
- 4、网格布禁止干搭接。
- 5、施工温度不应低于5 。

批发粘结砂浆厂家价格