

止水穿墙螺杆刷完防锈漆以后抹灰处理

产品名称	止水穿墙螺杆刷完防锈漆以后抹灰处理
公司名称	南京匡坚建材有限公司
价格	1.30/米
规格参数	规格:m12 规格:m14 规格:m16
公司地址	江苏省南京市江宁区谷里镇
联系电话	025-87731027 13815889474

产品详情

地下室剪力墙止水螺杆处在施工后就已经做了节点处理，在施工防水层前,已经逐个将螺杆位置处割除、打磨、钢筋处刷防锈漆两遍，再进行填充沙浆防护，这样便做好了节点防水处理，这里防水处理的细节包括：在螺杆头刷两遍防锈漆，孔洞沙浆封堵，附加防水层的施工，当这些细节完成才可以做抹灰的动作，因此说止水螺杆刷完漆等晾干，做好节点后再做抹灰操作。这里的防水螺杆头处刷防锈漆及抹灰处理属于节点，是需要计入费用的，方便后期的验收。

止水螺杆为什么要刷防锈漆？

不论是使用传统止水螺杆还是新型止水螺杆，拆卸后留在墙体內的螺杆头，靠近外墙的部分一定要刷上防锈漆，本身止水螺杆就是钢材制品，用于剪力墙防水，那么一定会非常频繁的接触到水份，这样的情况如果不刷防锈漆就容易使螺杆头腐蚀，从而导致漏水的现象，为了杜绝这一现象，才有了节点处理中刷防锈漆两遍的说法，而且在刷漆之前，如是传统止水螺杆的切割，就要清除孔眼內的杂物再去刷漆，而新型止水螺杆施工后墙面直接会产生凹槽，这种情况就不需要清理，可直接涂抹，待到漆干后再填充入防水剂。到终抹平墙面即可。

南京匡坚建材有限公司创建于2014年8月，现位于南京江宁区金谷南路181号，主要经营的产品有：止水螺杆、三段式止水螺杆、穿墙螺杆、通丝螺杆、U形预埋件、止水钢板、地脚螺栓、山型卡、步步紧等建材。