

# 石笼六角网，河堤石笼网，格宾网铅丝笼

产品名称	石笼六角网，河堤石笼网，格宾网铅丝笼
公司名称	安平县阳迪丝网制品有限公司
价格	6.70/平米
规格参数	品牌:阳迪 型号:0.2-0.4mm 产地:安平
公司地址	河北省衡水市安平县西赵庄村东300米处
联系电话	0318-8538800 15731888833

## 产品详情

石笼六角网，河堤石笼网，格宾网铅丝笼，买质优价低的格宾网笼，阳迪是君明智之选！阳迪石笼网是金属线材编织的角形网(六角网)制成的网箱,使用的金属线径是根据六角形的大小而不同。如果是金属镀层的金属线六角形,则使用线径为2.0mm到4.0mm的金属线,如果是PVC包覆的金属线编织的六角网,则使用外径为3.0mm到4.0mm的PVC(金属)线.外框边缘的线则使用比六角网线粗一号的线。

石笼六角网要按照标准规格制造：垫层厚度自100毫米到300毫米,笼高自0.5米到1米,笼长和笼宽自1米到4米。石笼网网格的尺寸从60X80毫米到120X150毫米。编网用的铁丝直径为2毫米至4毫米。铁丝可为镀锌的或者是涂有聚，网格越大，所用的钢丝就越粗。较粗的铁丝用在边缘的周围，在收顶时与把各个笼绑紧在一起至少应象绑扎石笼网那样坚固耐用。如果各部分绑扎适当，则可增加结构的稳定性。有许多网格收边的方法,如果将石笼网仅钩在笼边而不编织在笼边,即易于松动。为了适应石头的形状,必须截断石笼网,应该注意确保截断后重新绑扎的石笼网与没有截断的同样坚固。石笼网通常将较好的石块放在外围,要避免劣质石块充填中央,因为这样,外形不好的石块可能挤过石笼表面,然后被水冲走。一旦石块被冲走,剩下的石块就会变得松散,彼此摩擦致使石笼网磨损。因此,虽然通常并不要求必须全部是较好较大的石块。

石笼六角网具有渗透性。网中石料间的空隙，提供了充足的流水区域，减小流体静压，不需特殊排水装置和易裂缝的混凝土装置。在风浪大的地方做防护工程，石料间存在的孔隙，使得风浪打在网垫上时，风浪的作用被大幅化解，风浪退时产生的真空吸力也被破坏，能有效的达到防护的效果。绿格网箱与网垫内的孔隙为水体流动创造了条件,有利于实现水与土体间的自然交换,为水中生物和微生物创造生存环境,从而增强了水体自净能力,保护和改善了水源、水质。填充料孔隙经人工铺设土层或者自然沉积的土壤,为绿化、植被创造了条件,即使不撒种子,也会自然长出植物,实现优化、美化环境、改善和恢复生态环境在水利工程中，应用石笼网很经济。

阳迪石笼网丝经双重防腐处理，抗氧化作用强，抗腐耐磨，抗老化，使用年限长。阳迪石笼网美化环境、保持生态：网箱砌体石缝终会被土填充（人工或自然），植物会逐渐长出，实现工程措施和植物措施相结合，亦绿化美化景观，形成一个柔性整体护面，

恢复建筑的自然生态。结构填充料之间的缝隙可保持土体与水体之间的自然交换功能，同时也利于植物的生长，实现水土保持和自然生态环境的统一。