

# 湖南双壁波纹管密封圈使用方法 波纹管皮圈波纹胶圈

产品名称	湖南双壁波纹管密封圈使用方法 波纹管皮圈波纹胶圈
公司名称	湖南省创耐施管业有限公司
价格	2.50/个
规格参数	品牌:创耐施 型号:200 产地:湖南
公司地址	湖南省长沙县湘龙街道万家丽北路以东、蟠龙路以北福兴隆蟠龙景苑S6栋204号（注册地址）
联系电话	13077335796

## 产品详情

高密度聚乙烯(HDPE)具有优异的化学稳定性

、耐老化及耐[环境应力开裂](#)

的性能。由其为原材料生产出来的HDPE双壁波纹管属于柔性管。其要性能如下:

抗外压能力强

外壁呈环形波纹状结构，大大增强了[管材](#)

的环刚度，从而增强了管道对土壤负荷的抵抗力，在这个性能方面，HDPE双壁波纹管与其他管材相比较具有明显的优势。

工程造价低

在同等负荷的条件下，HDPE双壁波纹管只需要较薄的管壁就可以满足要求。因此，与同材质规格的实壁相管比，能节约一半左右的原材料，所以HDPE双壁波纹管造价也较低。这是该管材的又一个很突出的特点。

### 施工方便

由于HDPE双壁波纹管重量轻，搬运和连接都很方便，所以施工快捷、维护工作简单。在工期紧和施工条件差的情况下，其优势更加明显。

### 摩阻系数小，流量大

采用HDPE为材料的HDPE双壁波纹管比相同口径的其他管材可通过更大的流量。换言之，相同的流量要求下，可采用口径相对较小的HDPE双壁波纹管。

### 耐低温抗冲击性能

#### HDPE双壁波纹管的脆化温度

是-70℃。一般低温条件下(-30℃以上)施工时不必采取特殊保护措施，冬季施工方便，而且，HDPE双壁波纹管有良好的抗冲击性。

### 化学稳定性佳

由于HDPE分子没有极性，所以化学稳定性极好。除少数的强氧化剂外，大多数化学介质对其不起破坏作用。一般使用环境的土壤、电力、酸碱因素都不会使该管道破坏，不滋生细菌，不结垢，其流通面积不会随运行时间增加而减少。

### 使用寿命长

在不受阳光紫外线条件下，HDPE的双壁波纹管的使用年限可达50年以上。

优异的耐磨性能

德国曾用试验证明，HDPE的耐磨性甚至比[钢管](#)还要高几倍。

适当的挠曲度

一定

长度的HD

PE双壁波纹管轴向可

略有挠曲，不受地面一定程度的不均匀沉降的影响，可以不用[管件](#)就直接铺在略有不直的沟槽内等等。

[折叠](#)

高密度聚乙烯(HDPE)具有优异的化学稳定性

、耐老化及耐[环境应力开裂](#)

的性能。由其为原材料生产出来的HDPE双壁波纹管属于柔性管。其要性能如下：

[折叠](#)