

# 铅丝石笼网，石笼网挡墙，格宾网厂家直销

产品名称	铅丝石笼网，石笼网挡墙，格宾网厂家直销
公司名称	安平县阳迪丝网制品有限公司
价格	6.70/平米
规格参数	品牌:阳迪 型号:0.2-0.4mm 产地:安平
公司地址	河北省衡水市安平县西赵庄村东300米处
联系电话	0318-8538800 15731888833

## 产品详情

铅丝石笼网，石笼网挡墙，格宾网厂家，阳迪包塑格宾网笼厂，买质优价低的石笼网，请找阳迪石笼网厂！阳迪石笼网具有渗透性。网中石料间的空隙，提供了充足的流水区域，减小流体静压，不需特殊排水装置和易裂缝的混凝土装置。在风浪大的地方做防护工程，石料间存在的孔隙，使得风浪打在网垫上时，风浪的作用被大幅化解，风浪退时产生的真空吸力也被破坏，能有效的达到防护的效果。绿格网箱与网垫内的孔隙为水体流动创造了条件,有利于实现水与土体间的自然交换,为水中生物和微生物创造生存环境,从而增强了水体自净能力,保护和改善了水源、水质。填充料孔隙经人工铺设土层或者自然沉积的土壤,为绿化、植被创造了条件,即使不撒种子,也会自然长出植物,实现优化、美化环境、改善和恢复生态环境在水利工程中，应用石笼网很经济。

铅丝石笼网根据ASTM和EN标准，所使用的低碳钢丝直径根据工程设计要求而不同。一般介于2.0-4.0mm之间，钢丝的抗拉强度不少于38kg/m<sup>2</sup>，金属镀层重量一般高于245g/m<sup>2</sup>石笼网片的边缘线直径一般要大于网线直径。其双线绞合部分的长度不得小于50mm.以石笼网(1张)保证绞合部分钢丝的金属镀层和PVC镀层不受破坏。

铅丝石笼网阳迪石笼网的基本稳定原理同浆砌石重力挡墙和混凝土重力挡墙相同，均是通过墙体自身重量来维持挡墙在土压力下的稳定。格宾重力式挡墙的外形通常有外台阶、内台阶、宝塔式三种。而由于格宾石笼材料的特性，格宾石笼挡墙无法做成如仰斜式的斜墙。重力挡墙的设计计算在国内已经有了很完善的计算方法和规范。且由于各个行业的侧重点不同，各个行业的重力挡墙计算方法也有细微的区别。不过，尽管如此，格宾石笼重力挡墙仍然可以套用不同行业的重力水防工程挡墙计算，在个别细微的地方作出微调即可。

阳迪石笼网丝经双重防腐处理，抗氧化作用强，抗腐耐磨，抗老化，使用年限长。阳迪石笼网美化环境、保持生态：网箱砌体石缝终会被土填充（人工或自然），植物会逐渐长出，实现工程措施和植物措施相结合，亦绿化美化景观，形成一个柔性整体护面，恢复建筑的自然生态。结构填充料之间的缝隙可保持土体与水体之间的自然交换功能，同时也利于植物的生长，实现水土保持和自然生态环境的统一。

