

# 铝方管外壳，国标铝方管，铝合金方管现货批发，铝方管加工订制

产品名称	铝方管外壳，国标铝方管，铝合金方管现货批发，铝方管加工订制
公司名称	深圳市瑞翔金属制品有限公司
价格	10.00/千克
规格参数	材质:6063 规格:定制 产地:佛山
公司地址	深圳市宝安区沙井街道和一社区和一新村4栋103-104
联系电话	17688247827

## 产品详情

### 铝方管富锌底漆用量计算方法 精准预算

需要知道的参数：富锌漆喷涂的面积，1000平米；需要的干膜厚度，50微米；富锌底漆的体积固体份：82；富锌底漆的密度：2.3kg/公斤；

铝方管采用的施工方式：空气喷涂、辊涂、刷涂。

铝方管实际使用率=1-损耗系数，损耗系数可取0.3. 2

铝方管计算方法：一公斤涂布的面积：

铝方管[体积固化份\*10\*(1-损耗系数)]/[干膜厚度\*密度]=5平米/公斤。

铝方管1000平米面积，需要的油漆量为：200公斤。

铝方管稀料的用量：40公斤稀释剂。5：1的比例。

铝方管粗略估算1

铝方管涂膜面积/5即是50 μ m 干膜厚度的环氧富锌底漆的公斤数，

铝方管环氧富锌底漆的公斤数/5即是稀释剂的公斤数。 2

铝方管其他膜厚值/50=膜厚系数。

铝方管用50  $\mu\text{m}$  的干膜厚度的用量\*膜厚系数即可。

例如80  $\mu\text{m}$  干膜厚度，

膜厚系数为： $80/50=1.6$ ，1000平米的面积时：

50  $\mu\text{m}$  的用量是200公斤；

80  $\mu\text{m}$  的用量即是 $200*1.6=320$ 公斤；

稀料的用量也同样计算： $40*1.6=64$ 公斤。

铝方管外壳，国标铝方管，铝合金方管现货批发，铝方管加工订制