

浴池供暖专用锅炉，燃气锅炉，发生器

产品名称	浴池供暖专用锅炉，燃气锅炉，发生器
公司名称	山东浴暖环保设备有限公司
价格	13800.00/台
规格参数	
公司地址	山东省临沂市临沭县225省道与沭新西街交汇处
联系电话	17661609880

产品详情

产品特点

- 1.燃料费用比其他洁净能源相对便宜。
- 2.供应稳定，不受不利天气的影响。
- 3.在燃烧前后都无毒。
- 4.性能稳定，易于控制温度，能有效配合自动化生产。
- 5.洁净的燃烧减少了设备保养的费用。
- 6.全程操作只需电脑控制，真正实现无人化操作。
- 7.利用反复吸热的方式，并回收烟气余热，排烟温度在50度左右，更加节能。

同时具备多快好省四大核心特点。全自动化控制，节约燃料，节约成本

- 1、配置进口品牌燃烧器，自动化程度高，按照控制器指令自动吹扫，电子自动点火，自动燃烧，风油（气）自动比例调节，性能安全稳定，燃烧效果好。并有熄火保护装置，保证安全运行。
- 2、电脑式热水锅炉控制器，所有的功能被神奇地存储在一张智能芯片上，锅炉一键开机，全自动定时、定温运行，用户可以设定启、停炉时间，设置完成后，不需专人值守，省事、省力。
- 3、火管内插有阻燃扰流片，减缓排烟速度，加强换热，烟室排出的烟气温度低，减少热损失，节省燃料。

- 4、大字体显示水温，方便掌握锅炉及系统的运行状况，水温从10 到90 可以随意设置，锅炉全自动向系统供暖或为用户提供生活、洗浴用热水。
- 5、控制系统根据炉水温度控制循环泵的启停，炉水达到设定上限水温时热水循环泵启动，低于设定下限水温时热水循环泵停止。
- 6、卧式燃油燃气热水锅炉为三回程全湿背结构，采用大炉膛、粗烟管设计，增大炉膛辐射吸热量，有效的节能降耗。采用螺纹烟管和波形炉胆，大大加强了传热效果，大大的节省了燃料耗量。
- 7、整机同时配备过热保护（炉内水温超高时，燃烧器自动停止工作并蜂鸣报警、二次过热保护（锅炉外壳温度超过105 时，自动切断二次回路）、防干烧缺水保护（炉水低于极低水位时，锅炉停止工作并发出蜂鸣报警）、锅炉漏电保护（控制系统检测到电器漏电、短路后，将自动切断电源）。
- 8、锅炉按常压结构设计，锅炉处于无压状态，毫无安全危险。
- 9、采用高级离心玻璃棉多层保温，名优白色彩钢板作外包装，热损失少、美观抗锈。