

厂家直销全自动稳定土拌和站水稳搅拌站灰土拌合站

产品名称	厂家直销全自动稳定土拌和站水稳搅拌站灰土拌合站
公司名称	河南美盛机械设备有限公司
价格	210000.00/套
规格参数	
公司地址	河南省郑州市市辖区高新技术产业开发区瑞达路与玉兰街交叉口紫薇小区7号楼东单元2301室（注册地址）
联系电话	15713808513

产品详情

美盛机械

稳定土拌和站产品描述

WCB系列稳定土拌和站，采用先进的微机控制系统，计量准确，可靠性高，操作简单，具有对材料适应性强、级配种类多、结构紧凑、布局合理、便于安装和专场等特点。适应大流量连续作业，是修筑高等级公路、机场、高速铁路等最理想的稳定层配料拌和设备。

适应范围：

(一)施工应用范围

WCB系列稳定土厂拌设备适应于普通公路、高等级公路、高速公路、高速铁路及城市道路、运动场、机场等基础材料搅拌。(按原材料要求)

(二)适用材料范围

- 1.石灰：生石灰(球磨机加工过的袋灰)或含水量在10~15%的人工消解的熟石灰。(颗粒径大小由工程要求另行处理解决)
- 2.粒径不大于 60mm，含水量不大于10%的土。
- 3.粒径不大于 60mm，含水量不大于5%的砂石。
- 4.含水量在10~15%的粉煤灰。

5.各种散装及袋装水泥。

(三)成品种类

1.水泥稳定砂砾。

2.灰土稳定基料。

3.可压混凝土(必须二次搅拌，签合同时必须注明用途)

主要配置：

1、骨料配料供给系统

骨料斗

- 数量：根据客户要求配备

- 组合形式：单仓组成。

计量装置

- 计量装置：称重电脑皮带秤

- 控制形式：微机控制，通过变频器调整皮带秤的转速。

- 皮带：宽1000mm，电动滚筒传动

2、粉料供给计量系统

粉料仓

- 数量：根据客户需求配备

- 除尘装置：设在仓顶

- 破拱装置：出料锥口处装有气动破拱装置。

计量设备

- 挡板闸阀：钢性闸板阀

- 供料螺旋：计量螺旋电子秤

- 控制形式：微机控制，通过变频器调整供料螺旋转速。

- 输送形式：粉料经钢性闸板阀经过供料螺旋输送，由计量螺旋计量后输送到搅拌机。

3、供水系统

- 水箱储水，潜水泵供水

4、搅拌装置

- 结构型式：双卧轴强制连续式
- 叶片材质：铬钼合金

5、成品料输送机

- 皮带带宽：1000mm

6、储料装置

- 驱动方式：气动、空压机
- 控制方式：电磁阀控制

7、气路系统

- 气动元件：均选用优质气动元件
- 使用：用于粉仓破拱和成品料门开启。

8、控制系统

- 控制室采用彩色夹心板，具有保温、隔热功能。内配备冷暖型空调。宽敞明亮，视野开阔
- 控制台采用人机工程学原理设计，操作舒适。
- 控制系统采用联想商用机，PLC及变频器等

购物需知:

1. 货源说明：

本产品为本公司自行研制生产，所有产品均为全新，产品出厂前都经过严格的测试，以保证质量。

2. 关于商品：

网店与实体同步销售，为了减少不必要的麻烦，购买前请咨询是否有货；

本店所有物品均附有详细商品规格介绍及说明，购买都应买前看好图片与介绍，有不明白的询问店主；

由于显示器、拍照和做图的过程中，产品可能发生颜色细微偏差！颜色以实物为准！

3. 关于发货及运费：

通常情况下产品都是有货，一般在客户付款完成后2天内安排发货，正常情况发货后3-7天内可以收到，部分地区根据道路和交通情况到达时间有所延长，但由于第三方物流的不可控性，若多天未收到货

, 请及时联系客服!

4. 关于质保:

我们的产品自客户收货日期起, 整机质保一年, 易损件质保一个月。后期易损件本公司将以成本价格为客户优先提供。

5. 关于服务:

售前服务: 为您提供项目设计、工艺流程设计, 适合您的机器设备选购方案的制定, 根据您的特殊需求, 设计制造产品, 为您培训技术操作;

售中服务: 陪您一起完成对设备的验收, 协助拟订施工方案和详细流程;

售后服务: 公司派技术人员到现场指导或电话指导设备安装、调试现场及培训操作人员。

6. 关于发票:

本店所标价格为不含税价格; 具体事宜, 买卖双方可进行协商解决。

联系方式: 河南美盛机械设备有限公司 地址: 郑州市高新技术产业开发区

王经理: 手机: 15713808513