

FW6600轻便LED磁吸棒管灯工地超亮防爆灯

产品名称	FW6600轻便LED磁吸棒管灯工地超亮防爆灯
公司名称	温州熙捷照明有限公司
价格	238.00/个
规格参数	额定容量:2600mAh 工作光: 10h 重量:0.23kg
公司地址	乐清市柳市镇东仁宕村环仁中路56号
联系电话	0577-62717318 15858886395

产品详情

FW6600轻便LED磁吸棒管灯工地超亮防爆灯

适用范围：广泛应用于电网（线路铺设维护、配电柜检修、高空电杆作业..）、铁路（日常巡检、机车维护、铁轨检修维护..）、冶金、石化、矿业、船舶、消防等行业搜索及检修照明，和其它环境各种应急处理、货场装卸、巡shi、抢修等照明使用。可满足 类易燃易爆场所的照明要求。

性能特点：

严格按照本质安全型防爆要求研制，可在各种恶劣环境下正常使用。

一灯多用，具有电筒光、泛光和红色警示光三种照明功能，采用智能芯片控制电路，各种工作模式可任意转换，操作简便。

采用国际知名品牌原装 LED光源，光效高、能耗低，超长使用寿命、免维护、后续维护成本低。

高能无记忆电池，容量大、寿命长、循环充电使用，自放电率低；设有过充、过放和短路保护功能，可靠保护电池，延长灯具使用寿命。

灯体两端选用航空铝合金材质，表面阳极硬质氧化处理工艺，确保产品经受强力碰撞和冲击，连体式散热结构，工作状态温升极小。

泛光管采用的型材挤出工艺成形，选用防dan胶材质提高耐用度，泛光发光角度大于180度，光线柔和、照度均匀。

按键开关、充电口防尘盖选用橡胶材料制成，经久耐用、不易损坏。

低电量警示，智能提示充电功能，可随时检测剩余电量，便于及时充电维护。

灯具结构紧凑轻巧；支持手持、吊挂、磁力吸附、台面放置等多种使用方式，可满足各种作业需求。

* 根据实际需要，可加装USB充电口：采用通用式USB接口(输出DC5V/1A)，支持手机快速充电。

技术参数：

序号	参数名称	单位	数值
1	额定电压	V	3.7
2	额定容量	mAh	2600
3	光源(LED) 电筒功率	W	3
	泛光灯功率	W	6
	平均使用寿命	h	100000
4	电筒工作时间 强光	h	5
	工作光	h	10
	频闪光	h	20
5	泛光工作时间 强光	h	5
	工作光	h	10
	频闪光	h	20
	警示光频闪	h	40
6	USB 输出(选装)	5V/1A	
7	充电时间	h	5
8	电池使用寿命 循环		2000
9	外形尺寸 长×直径	mm	230×35
10	重量	kg	0.23

防爆标志：Exib C T4 防护等级：IP65

品质保证：

感谢您购买本公司的产品，本公司已通过ISO9001-2008质量体系认证，产品严格按照ISO9001标准进行质量控制，产品实行3年保用，在3年内，产品正常使用下出现任何故障，由本公司免费维修。（免材料费和修理费）

注意事项：

- 1、请使用本公司配套的专用充电器充电；长期放置不用，建议三个月充放电一次。
- 2、长时间使用后，灯具表面略有温升，属正常现象。
- 3、请勿将产品置于高温或高湿的工作环境。
- 4、请勿随意拆卸灯具部件，否则将会导致保修失效并有可能损坏灯具。

使用方法：

- 1、本款灯具尾部设有两个开关按键，分别标注有“电筒”、“泛光”字样。按下‘电筒’按键，开启电筒模式；按下‘泛光’按键，开启泛光灯模式。
- 2、在电筒模式下点按开关键，会依次进入：弱光——强光——关闭，依次循环。若在强弱光之间按住约2秒则进入频闪光功能。
- 3、在泛光灯模式下，点按开关键，会依次进入：弱光——强光——频闪光——关闭，依次循环；长按开关键2秒，开启红色闪烁警示灯、再按关闭。
- 4、若需检测电池电量时：静止状态下持续按住电筒按钮约2秒，强光闪5次表示100%电量，强光闪4次表示80%电量、60%闪烁3次，40%闪烁2次，强光闪1次以下表示20%该灯需要充电后方能正常使用。
- 5、使用本公司配套的充电器充电时，指示灯为红色时表示正在充电，指示灯变绿时，表示充电完成。

选装有充电宝功能的产品，通过灯具尾部的USB接口(输出DC5V/1A)，利用随灯配置的USB充电线或手机自配的USB数据线，可实现对手机电池充电功能。

（充电时按压任意开关来识别负载充电，等识别成功、手机开始充电后，再关闭开关）