

高效节能矿用油站大功率集成喷漆房LED仓库防爆灯

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 高效节能矿用油站大功率集成喷漆房LED仓库防爆灯 |
| 公司名称 | 温州熙捷照明有限公司 |
| 价格 | 488.00/个 |
| 规格参数 | 额定电压:AC220V 防腐等级:WF2 外形尺寸:180X150X190mm |
| 公司地址 | 乐清市柳市镇东仁宕村环仁中路56号 |
| 联系电话 | 0577-62717318 15858886395 |

产品详情

高效节能矿用油站大功率集成喷漆房LED仓库防爆灯

适用场所：

广泛适用于石油、石化、钢铁、电力、港口码头、造纸厂等场所作普通照明和作业照明之用;

适用于防护要求较高、潮湿的场所;

适用于爆炸气体环境的1区、2区场所;

适用于IIA、IIB、IIC类爆炸性气体环境;

适用于可燃性粉尘环境21区、22区;

适用于T1-T6温度组别。

性能特点：

光源采用美国著名品牌，集成光源热内阻技术及综合性能全球领先，耗电量仅为金卤灯的40%

光源散热采用叶片式对流散热技术，电源散热采用大散热片结构，使热量能够快速散发，从而保护LED寿命

采用国际品牌台湾明纬电器，功率因数高达0.98，多重保护，稳定性及寿命居行业之首

灯具的角度紧缩装置能保证灯具在震动环境也不会改变照射方位

采用高科技表面喷涂技术，耐磨抗腐蚀，防水防尘，适用于各种恶劣环境

隔爆型zui高防爆等级，可在各种易燃易爆场所安全使用

可并联接线，省去了接线盒及安装成本

标配发光角度为90°，也可根据客户需要定制60°、120°和路灯配光等多种发光角度

技术参数

额定电压 AC220V

外壳防护 IP65

绝缘等级 I

防腐等级 WF2

引入电源

距高比 3.5

外形尺寸 180X150X190mm

总重量 4.4kg (灯具)

4.1kg (镇流箱箱)

产品特点

本产品均严格按照GB3836-2010《爆炸性气体环境使用电气设备》标准及其他相关标准的要求，可在各种易燃易爆危险场所安全可靠工作。

选用高效MH气体放电灯做光源，光效高，平均使用寿命在10000小时以上。表面采用先进的喷涂技术，不生锈，不变色，精密的结构设计，防水防尘，可在户外长期使用。灯体选用轻质铝合金材料

，强度高，耐腐蚀性强，抗冲击性能好，透明件选用大弧度耐高温特质钢化玻璃，扩大了散热空间，减少了温升并提高了灯泡的使用寿命。

重量轻，可选用吊杆式、壁挂式、吸顶式和灯杆式灯多种安装方式，操作简单方便。

使用说明：

1 灯具严禁撞击抛甩，若不慎将灯具掉入水性溶液里及时取出并擦拭干净。

2 不要随意拆卸灯具的结构件，尤其是密封结构件。

3 切勿随意将灯光直接照射眼睛因强光可能使人眼受伤害。

4 严禁撞击、抛甩。以免发生危险。

品质保证：

本产品严格按照IS9001:2000国际质量体系标准进行质量控制，确保产品高于国家标准，完全达到设计要求，本产品实行7年保用，光源保一年，自购买之日起7年内，产品正常使用下出现任何故障由本公司免费维修。