

隔爆型厂房造船厂煤矿LED加油站喷漆房投光防爆灯

产品名称	隔爆型厂房造船厂煤矿LED加油站喷漆房投光防爆灯
公司名称	温州熙捷照明有限公司
价格	338.00/个
规格参数	额定功率:20灯珠 30W 显色指数: > 70 引入电缆外径:G3/4或10-14mm
公司地址	乐清市柳市镇东仁宕村环仁中路56号
联系电话	0577-62717318 15858886395

产品详情

隔爆型厂房造船厂煤矿LED加油站喷漆房投光防爆灯

适用范围：

1. 适用于1区、2区危险场所；
2. 适用于 A、 B、 C类爆炸性气体环境；
3. 适用于爆炸性气体混合温度：T1~T4；
4. 广泛用于石油开采、炼油、化工、军工等危险环境及海洋石油平台、油轮等危险场所工作及50场景照明之用；

BED150隔爆型LED防爆投光灯 30W 50W

产品特点：

- 1、铸铝合金外壳，表面喷塑；外形美观、结构简单、易于安装；
- 2、灯具采用专业散热设计结构，保证了LED灯具长寿命的运行；

- 3、玻璃透镜采用特制钢化玻璃，可承受7J以上耐冲击，强度高；
- 4、钢管或电缆布线均可；

BED150隔爆型LED防爆投光灯 30W 50W

技术参数：

- 1、执行标准：GB3836.1-2010 GB3836.2-2010
- 2、额定电压：AC100V-220V/50Hz 订制（DC12V 24V 36V）
- 3、额定功率：20灯珠 30W (10串2并)
30灯珠 50W (10串3并)
- 4、隔爆标志：Exd CT4
- 5、防护等级：IP65 订制（IP67）
- 6、适用光源：LED 进口芯片：普瑞
- 7、显色指数：> 70
- 8、光源发光角度：100° 订制（30° 45° 60°）
- 9、引入电缆外径：G3/4或10-14mm

使用说明：

- 1 灯具严禁撞击抛甩，若不慎将灯具掉入水性溶液里及时取出并擦拭干净。
- 2 不要随意拆卸灯具的结构件，尤其是密封结构件。
- 3 切勿随意将灯光直接照射眼睛因强光可能使人眼受伤害。
- 4 严禁撞击、抛甩。以免发生危险。

品质保证：

本产品严格按照IS9001:2000国际质量体系标准进行质量控制，确保产品高于国家标准，完全达到设计要求，本产品实行7年保用，光源保一年，自购买之日起7年内，产品正常使用下出现任何故障由本公司免费维修。