污水池650x650絮凝池PP网格填料价格

产品名称	污水池650x650絮凝池PP网格填料价格
公司名称	枣强县康成兴业暖通服务中心
价格	15.00/套
规格参数	品牌:华强 型号:650x650 产地:枣强
公司地址	枣强县北环路
联系电话	18633686759

产品详情

网格填料的流道采用规则的垂直流道和光滑的表面设计，并且根据不同的溶液介质（溶液粘度和悬浮物含量），确定不同的流道规格，从而使得气、液相在填料层内，可以有序而均匀的分布。同时解决了固体物在填料表面的沉积，以物理的方法缓解了填料堵塞现象。聚丙烯方孔网格填料 网格填料之所以能作为通过有沉淀、结晶反应或具有胶质特性物流的塔器填料，其合理的流道、合理的材质、合理的比表面积、合理的空隙率是此填料的关键所在。

网格填料以聚丙烯或增强聚丙烯为材料，用注塑的方式一次注塑成型。它不仅具有良好的结构稳定性、耐腐蚀性，同时填料堆积重度与其他格栅型填料相比要轻的多。WG-1～WG-5五种规格的网格填料的堆积重度为123kg/m3～81kg/m3。

比表面积是填料的重要参数，它是影响传质效率的关键性参数。WG-1～WG-5五种规格的网格填料的比表面积为147m2/m3～81m2/m3。

空隙率是影响气、液体通过填料层能力的重要参数，较大的空隙率能有效地降低填料层的阻力。值得一提的是结构特殊的网格填料其填料层持液量大幅度地下降，填料塔的“ 液泛 ”速度大幅度地提高。WG-1～WG-5五种规格的网格填料的空隙率为87%～91%。