

通体彩色梵高埃特板生产厂家

产品名称	通体彩色梵高埃特板生产厂家
公司名称	北京金邦埃特建材有限公司
价格	.00/平方米
规格参数	品牌:梵高埃特 燃烧性能:A1 产地:北京
公司地址	北京市房山区良乡镇小营村
联系电话	010-57118788 18610113866

产品详情

梵高埃特板

产品规格：2440mm X1220mm 2400mm X1200mm

厚度：9mm、12mm;

密度：1.45g/cm³

梵高埃特板产品特性：

使用寿命：

梵高埃特板的稳定性能来源于其晶体结构，由于硅质、钙质材料在高温高蒸压的条件下，反应生成托贝莫来（TOBERMORITE）石晶体，以这种晶体为主要成份的梵高埃特板具有耐酸碱，不易腐蚀，防火、防潮、耐久、隔热等特点，也不会受潮气或虫蚁等侵害，可保证有超长的使用寿命。

轻质：

外墙幕墙干挂主要以大理石，陶瓷，或铝塑板等产品为主，在2012年国家建材幕墙干挂明文规定下，选用外墙幕墙干挂时，一般在8层以下，因传统幕墙干挂产品如大理石，陶瓷等都有着同样的问题——重量大，使安全系数大大降低。传统产品的安装使用会耗费大量的人力物力，密度约为1.4（g/cm²）、重量轻、颜色丰富的通体梵高埃特板是选购轻质建材的选择。

zhuoyue的耐候性：

梵高埃特板的主要材料是硅酸盐水泥、天然矿物质、植物纤维和矿物纤维材料等，经高温蒸压处理形成稳定的结构，其结构不会因为空气水分的变化而改变，梵高埃特板产品的纤维两个方向的强度分别大于或等于20MPa（兆帕）和15 MPa（兆帕），能够有效抵御台风，符合民用建筑室外使用要求。板材采用天然的矿物颜料，且板材本身材质表里一致，在室外日晒雨淋或恶劣气候条件下颜色稳定不褪色，不需要特别维护，板材颜色长久如新。

不燃性显著：

防火性能达到GB 8624—2006标准的A1级，板材不会燃烧，且不会产生烟雾和有毒气体，万一发生火灾时，可为火场人员创造较好的逃生空间及赢得更多的逃生时间，确保用户的防火安全。

安全、健康：

材料在高温高蒸压的条件下，反应生成托贝莫来（TOBERMORITE）石晶体其性能极为稳定高强度无石棉梵高埃特板。产品特性不含石棉，不产生VOC装修毒气，梵高埃特板是一种无机板材，无放射污染，环保生态不燃性A1级，遇火无毒气释放，烟指数为零，具有轻质高强及各项指标经国家机构检测，并出具检测数据和报告，各项指标均优于国家标准

环保：

大理石和陶瓷产品的生产制造必须不断地采伐挖掘自然资源，且废弃的大理石陶瓷制品不能重复利用或自然降解，导致生态系统的严重破坏。梵高埃特板的生产原料能够循环使用，而被更换下来的产品经破碎后可自然降解，整个产品的生命周期遵循低碳环保的原则。

施工快捷 施工成本低：

采取标准龙骨干挂与墙体连接，产品对基层的平整度或湿度要求较低；根据客户要求，安装方式可采用板与板之间插接式安装，留缝安装或用胶黏剂粘接，施工时对其温度条件要求较低，可以在冬季施工；因同时具备装饰和保温功能，可以保证建筑装饰与保温的施工同步进行，利于缩短工程工期，加快工程进度，节约施工费用。

防水、抗污：

用于外墙幕墙干挂梵高埃特板系列产品，板材自身的含水率和吸水率分别小于或等于30%和10%。我们还可根据客人要求选择性进行特殊的防水或防污处理。做过特殊防水、防污处理的金邦埃特板，耐候性极强，在高温和低寒条件下皆可正常使用，且处理后的板材吸水率几乎为零，雨水、污水等接触到板材表面形成水珠状后迅速流走，水及污物不会被板材吸收和吸附，自身具备抗污能力。很大程度减免外墙幕墙的清洗。