

MF5600微型质量流量计、气体质量流量计厂家

产品名称	MF5600微型质量流量计、气体质量流量计厂家
公司名称	广州铭鸿自动化仪表有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	品牌:铭鸿仪表 型号:MF5600 产地:广州
公司地址	广州市南沙区丰泽路东106号
联系电话	020-29807877 13533785833

产品详情

MH5600微型气体质量流量计厂家

产品简介：MF5600系列质量流量计专门为需要显示器和表体分离的应用需求而设计的。例如医院供氧系统小型空分系统。该流量计的标准工业用户界面(RS485/4~20mA)及用户自定报警功能更好实现的异地或网络监控。现有的产品是MF5612和MF5619可分别测量0-300SLPM和0-800SLPM气体流量。有什么技术请联系广州明柏仪器仪表有限公司，

应用环境

气体质量流量计是用于测量和控制气体质量流量的新型仪表。可用于石油、化工、钢铁、冶金、电力、轻工、医药、环保等工业部门的空气、烃类气体、可燃性气体、烟道气体的监测。

特点

可靠性高 重复性好 测量精度高 压损小

无活动部件 量程比宽 响应速度快 无须温压补偿

应用

工业管道中气体质量流量测量 烟囱排出的烟气流速测量

煅烧炉烟道气流量测量 燃气过程中空气流量测量

压缩空气流量测量 半导体芯片制造过程中气体流量测量

污水处理中气体流量测量 加热通风和空调系统中的气体流量测量

熔剂回收系统气体流量测量 燃烧锅炉中燃烧气体流量测量

天然气、火炬气、氢气等气体流量测量

啤酒生产过程中二氧化碳气体流量测量

水泥、卷烟、玻璃厂生产过程中气体质量流

特点：

- 分体式显示器可通过经特殊设计的连接电缆安装于远离气体管路的地方
- 流量计标配RS485通讯模块，选配有4~20mA标准电流输出，PULSE脉冲输出
- 光洁的不锈钢管体有利于氧气测量
- 超大量程有利于监控气体流量
- 内置安全插件使安装便捷

技术参数：MF5612 MF5619

通径：12，19mm

最大流量：200, 300，600, 800SLPM

最小流量0.3 0.8 SLPM

量程比：100：1

精度：1.5级

重复性：±0.75%

最大工作压力：1.0MPa

工作温度：-10~55 oC

湿度：< 95%RH（无结冰，无凝露）

工作电源：8-24Vdc, 35mA

输出：4-20mA; RS485；脉冲

机械接口：NPT, BSPT 可根据用户需要定制

校准条件：空气, 20oC, 101.325 kPa

我公司产品可根据需方需求，按需方要求定做流量计我公司奉行质量为基础，以信誉求生存，服务求发展”的宗旨，不断进取，为客户提供专业解决方案的技术服务；以“诚信经营、质量为本、服务至上”的经营理念，竭诚为广大客户服务！我公司愿与广大同行诚结同盟，共谋发展共赢！如今广州铭鸿自动化仪表公司产品已广泛应用于石油、化工、造纸、纺织、钢铁、有色冶金、制药、染整、集中供热、污水处理，在国内外用户享有较高声誉。