

嵌入式保温柜 手术室保温柜

产品名称	嵌入式保温柜 手术室保温柜
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	79878.00/台
规格参数	品牌:福意联保温柜 区域:全国 物流:德邦物流
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13811305308 13811237849

产品详情

嵌入式保温柜 手术室保温柜用途：研究表明，术中使用加温药液，可增加病人舒适度,减少了寒战的发生率,对手术室护理有重要意义。福意联手术室恒温箱加温恒温保存相关液体药品，有传感器报警、高低温报警等多重安全防护措施，对于术中综合保温措施有着不可忽视的作用。用于手术冲洗液、甘露醇、医用盐水、B超液、造影剂加温等。

嵌入式保温柜 手术室保温柜参数：

手术室保冷柜系列

FYL-YS-66L 【外形尺寸】430 × 480 × 645 【内部尺寸】357 × 390 × 542 容量62L

FYL-YS-88L 【外形尺寸】480 × 472 × 840 【内部尺寸】350 × 335 × 670 容量88L

FYL-YS-128 【外形尺寸】480 × 472 × 840 【内部尺寸】350 × 335 × 670 容量88L

2-48 手术室保温柜保冷柜系列

FYL-YS-150L 【外形尺寸】595 × 570 × 870 【内部尺寸】520 × 440 × 655 容量150L

FYL-YS-280L 【外形尺寸】595 × 570 × 1445 【内部尺寸】524 × 438 × 1223 容量280L

FYL-YS-430L 【外形尺寸】595 × 680 × 1805 【内部尺寸】510 × 530 × 1585 容量430L

FYL-YS-230L 【外形尺寸】595 × 571 × 1200 【内部尺寸】524 × 440 × 1090 容量230L

FYL-YS-310L 【外形尺寸】595 × 680 × 1293 【内部尺寸】513 × 530 × 1184 容量310L

0-100 高配手术室保温柜系列

FYL-YS-151L 【外形尺寸】595 × 570 × 879 【内部尺寸】506 × 426 × 636 容量150L

FYL-YS-281L 【外形尺寸】595 × 570 × 1460 【内部尺寸】508 × 427 × 1215 容量280L

FYL-YS-431L 【外形尺寸】677 × 597 × 1710 【内部尺寸】504 × 504 × 1508 容量430L

【产品型号】FYL-YS-281L

【产品种类】恒温箱

【产品形式】立式

【冷却/加热方式】：风冷+发热丝

【制冷剂】无氟制冷剂

【噪 音】46dB(a)

【功 率】160W

【电 源】AC220V , 50Hz

【温度范围】0-100

【外形尺寸】（宽 × 深 × 高）：595 × 565 × 1440mm

【有效容积】280L

【重 量】99kg

【温度显示】LCD数字式

【外门锁扣】有

- 1、产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统，制冷系统、加热系统、显示系统。
- 2、箱门内侧门胆采用凹凸型结构设计，增加了箱门的保温性能，门上装有大视野三层钢化玻璃观察窗，便于随时观察箱体内物品。
- 3、门与箱体密闭处采用耐高温、抗老化性好的纳米材料门封条，有效的防止热量损失,并可以延长加热元件寿命,有效保证工作室的密封性。
- 4、箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡，保温层厚度合理设计，使设备在高温运行时热量不外传，保温效果好。
- 5、自动化霜功能，适合高温高湿地区，外门防凝露的应用，85%湿度无凝露。

- 6、微电脑程序控制温度，LCD数码显示、无须按键输入，屏幕直接触摸选项，可随意设定所需温度，数字式显示，读数极为方便，控温精度高。
- 7、完善的报警系统，可实现高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警保证安全运行防止发生意外
- 8、采用新型风道设计和循环系统设计，气流方向更加科学合理，使工作室内温度均匀恒温无死角。采用高性能电机及风叶，具有空气对流微风装置，内腔空气可以更新循环。制冷系统与制热系统匹配合理，降温或加热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求、温度优良度高。
- 9、采用新型全封闭压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。
- 10、此产品可做嵌入式恒温加热设备，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁中，不占用多余空间。
- 11、箱体外壳均采用优良A3钢板数控机床加工成型,外壳表面进行防静电防腐化喷塑处理,增加了外观质感和洁净度。
- 12、箱体采用双重安全锁设计，可实现双人双管，保证物品安全，
- 13、机器底部采用高可固定式PU万向轮。

产品配置清单

- 1、说明书1本
- 2、保修卡1张
- 3、合格证1张
- 4、搁架5个
- 5、钥匙2把

嵌入式保温柜 手术室保温柜产品特点：

- ①智能控制风扇强制冷气循环系统，确保箱体内部温度均匀性。
- ②一般情况下，可能需要1-2小时温度更为准确。
- ③门框双锁控制，自动报警功能，物品存放更安全。
- ④针对不同的开发出了许多适销对路的新型产品。
- ⑤公司坚实科研队伍、完备的经营检测设备保证了产品的优良。
- ⑥有着优良的温度和湿度控制系统，需要的各种环境模拟条件。
- ⑦风机可以根据环境温度的高低自动控制风机的开停和转速。
- ⑧冷式优良冷凝器，翅片式风冷蒸发器，制冷迅速。

②色泽柔和，内部隔层可任意放宽和缩小，便于存放不同物品。

③限热保护，过流、过热自动断电，确保使用安全。

④完善的报警系统，有声音蜂鸣报警及温差报警功能。

嵌入式保温柜 手术室保温柜相关：

现代层流手术室已经成为各个医院的“标配”，手术室设计建设工程自然也受到众多净化工程公司的青睐。手术室设计建设工作中，工程验收是一个重要环节，关系到工程质量，以及建成后的手术室能否正常发挥作用。因此，净化工程企业应该掌握工程的验收要点。

层流手术室

优良，进行企业监测。在对层流手术室工程进行验收时应该对手术室内以及走廊等区域进行气压监测，确保手术室能够达到标准企业水平。只有达到了正常的气压水平，手术室才能维持正常通风量，达到预期的空气净化效果。

第二，严格空调系统设计安装的验收。层流手术室空调系统是确保室内空气得到充分过滤、净化的关键，因此在进行验收时要考核空调系统的设计安装是否符合要求，是否能够达到设计的预期效果。

第三，对顶面、地板、门窗进行验收。与普通的建筑工程不同，层流手术室在设计之初就对顶面、地板、门窗进行了专门的设计规划，而且这些地方对材料、涂料的选择都有着严格的要求。因此，在验收时，验收人员要考核这些地方是否符合设计标准。

第四，对手术室的湿度以及温度的控制性能是否完善进行验收，手术室的湿度以及温度对手术室的无菌化、无尘化要求有着间接的作用，对这两项性能的控制必须符合层流手术室相关标准的要求。

层流手术室

正因为手术室净化工程有着严格的验收标准，所以许多医院才会选择的设计建设企业来进行手术室工程。润德净化作为一家从事净化工程、手术室净化工程的企业，完全能够满足众多医院对层流手术室建设工程的诸多要求。