

# 车间门厂家价格

产品名称	车间门厂家价格
公司名称	山东特玛利商贸有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市潍城区党家湾小区1号楼1-501（注册地址）
联系电话	157-6269-6318 15762696318

## 产品详情

手机微信同号：166-0637-3190 山东特玛利建材有限公司是集卷帘门、防火门（钢质和木质）、挡烟垂壁、无机布防火卷帘、工业提-升门、滑升门、快-速卷帘门、不锈钢门、储藏室门、防盗门、非标门、进户门、楼宇门、防火窗等。被广-泛适用于餐厅酒店(肯德基、麦当劳等快餐店)、商场、宾馆、中石化、马兰拉面、机场、医院、计算机房、商务楼、车库、机关、工厂、煤矿等场所。防火门及防火卷帘的安装要求汇总2) 导轨顶部应成圆弧形，其长度应保证卷帘正常运行3) 导轨的滑动面应光滑、平直。帘片或帘面、滚轮在导轨内运行时应平稳、顺畅，不应有碰撞和冲击现象。4) 单帘面卷帘的两根导轨应互相平行，双帘面卷帘不同帘面的导轨也应互相平行，其平行度误差均不应大于5mm。5) 卷帘的导轨安装后相对于基础面的垂直度误差不应大于1.5mm/m，全长不应大于20mm。6) 卷帘的防烟装置与帘面应均匀紧密贴合，其贴合面长度不应小于导轨长度的80 防火门有密闭性的要求：国家标准对防火门各搭接处的缝隙大小有明确要求：对钢质防火门，要求其扇与门框搭接不得小于10mm,扇与门框之间的两侧缝隙不得大于4mm。防火门安装完闭以后的缝隙不能过大，否则防火门的密闭性能难以保证，也难以体现其在火灾条件下抑制火灾及烟气蔓延作用。因此，防火门安装的留缝宽度必须严格控制。根据这些标准规范安装，能在一定程度上保证防火门的有效作用，消费者在雇佣施工单位时一定要在一旁监督，防止他们偷工减料等问题的发生，这样才能让防火门不会在发生火灾时造成人员的伤亡。