

# 深圳pp喷淋塔车间废气粉尘治理设备厂家

产品名称	深圳pp喷淋塔车间废气粉尘治理设备厂家
公司名称	东莞市永绿环保工程有限公司
价格	15500.00/套
规格参数	
公司地址	东莞市虎门镇博涌社区连升北路338号万达广场3幢办公楼1525号
联系电话	137-904-13737 13790413737

## 产品详情

我公司在中国工业车间废气粉尘收集工厂废气处理治理行业优秀的地位，我们的设计方案由广东省设计院进一步审核通过的一家广东东莞市永绿环保工程公司。我司由废气方面工程人员为大家免费提供废气方案，根据客户提供工艺或收集到的资料选择净化器，为企业免费提供设计方案。

本设备已广范应用于家具厂、打磨厂、五金厂、鞋厂、塑胶厂、食品厂、皮革厂、等。本设备已在深圳、东莞、广州、佛山、惠州、江门、珠海、中山、阳江、肇庆、韶关、清远、湛江、茂名、汕头、揭阳、潮州、汕尾、梅州、海口、南宁、桂林、厦门等地广泛使用。

目前我公司已为近1000家用户提供了专业的环保工程施工、安装和技术咨询服务，力求为企业切实解决环境污染难题，共创和谐的生态环境。废气处理产品包括：活性炭吸附塔、UV光解净器、等离子净化器、催化燃烧净化器、酸碱处理PP洗涤塔、不锈钢喷淋净化塔、油烟火烟净化器、超氧纳米微气泡废气净化塔。粉尘处理产品包括：脉冲布袋除尘器、旋风除尘器、水喷淋除尘器、脱硫脱硝除尘器；噪音治理产品包括：发电机噪音治理、空压机、风机房噪音治理，生产设备噪音治理、公路声屏障工程；我公司产品广泛用于工业环保治理项目。

打磨抛光粉尘处理设备参数，废气粉尘烟尘处理设备效果是我公司经过总结多年的设计及实践经验，利用先进的技术实力结合生产的一种高效节能的废气粉尘除尘器。广泛用于机械加工、化工、建筑、材料、医药生产、电子、木器加工等行业生产所产生的废气净化。工程案例：家具厂废气治理、陶瓷厂废气治理、电子厂废气治理、电路板厂废气治理、五金厂废气治理、木制品厂废气治理、音响厂废气治理、家具厂废气治理、乐器厂废气治理、玩具厂废气治理、电路板厂废气治理、塑胶厂废气治理、矿业废气治理、碎石厂废气治理、陶瓷厂废气治理.五金制品厂废气治理。

PP酸雾塔 | 环保设备水淋塔 | 环保洗涤塔 | PP喷淋塔 | 水淋净化塔 | 除尘净化塔 | PP除尘洗涤塔 | 酸碱废气处理洗涤塔 | 废气净化塔 | 废气吸收塔 | PP水淋塔 | | 喷淋塔环保设备 | 废气处理喷淋塔 | pp喷淋塔废气处理设备 | 水喷淋塔废气净化器 | 水喷淋塔 | 脱硫塔喷头喷淋塔喷嘴 | 环保除尘水喷淋塔 | 环保型废气处理喷淋塔 | pp喷淋塔 废气处理设备  
净化塔 | 旋流喷淋塔 | 小型喷淋塔 | 脱硫塔喷淋 | 碳钢喷淋塔

## 深圳pp喷淋塔车间废气粉尘治理设备厂家概述

一、概述汕尾PP喷淋塔生产厂家是我公司吸收国外喷淋塔设备的先进技术，并结合我公司几十年的制造实践经验，研究开发的气体净化设备。PP喷淋塔的作用是将气体中的杂质用溶剂反应而除掉，本塔可用于各种产生需洗涤气体的行业。例如：硫酸生产线会产生带有矿尘、砷、硒、氟、三氧化硫等杂质的气体，PP喷淋塔，气体进入塔内，与塔内的洗涤液充分接触，可以除去杂质，达到净化气体的作用。

二、工作原理气体由离心通风机压入或吸入进风段，再向上流动至填料层，与喷淋液接触反应。根据气体净化情况等各项指标，可以加装第二级填料及喷淋装置，PP喷淋塔参数，处理净化后的气体通过除雾器排出。

三、结构及特点多功能喷淋塔筒体为玻璃钢整体缠绕的圆筒型塔体，无分段连接法兰。塔部件由气体分布器、填料托架、填料、喷淋装置、附件及控制仪表组成。本塔可根据用户要求进行手动或自动控制。

四、技术规格性能参数表多功能喷淋塔应用于各种行业、处理的气体种类、浓度、温度等技术参数也不相同，所以，本塔应根据实际条件进行针对性地设计选型，为用户量身定作具有实用性、经济性的喷淋塔。

### 吸收过程的气液平衡

吸收净化气态污染物的主体设备室吸收装置，包括各种类型的吸收塔、文丘里洗涤器、鼓泡反应器等。在吸收装置中，汕尾PP喷淋塔生产厂家，含有可被吸收的污染物a的混合气体与吸收剂S逆流(或顺流)接触，完成吸收过程，被净化了的气体(不被溶解的组分b和剩余的a)和吸收液(含有a和s)，分别排出装置之外作进一步的处理。气态污染物的净化效率，与吸收装置的结构、性能和吸收过程中的气液平衡有相当大的关系。

汕尾PP喷淋塔生产厂家废气洗涤塔的原理，PP喷淋塔生产厂家，什么是喷淋洗涤塔和酸雾洗涤塔

废气洗涤塔是永绿环保科技的先进技术产品，洗涤塔的作用是将气体中的杂质用溶剂反应而除掉，可用于各种产生需洗涤气体的行业。例如：硫酸生产线会产生带有矿尘、砷、硒、氟、三氧化硫等杂质的气体，气体进入塔内，与塔内的洗涤液充分接触，可以除去杂质，达到净化气体的作用。

### 工作原理

气体由离心通风机压入或吸入进风段，再向上流动至填料层，与喷淋液接触反应。根据气体净化情况等各项指标，可以加装第二级填料及喷淋装置，处理净化后的气体通过除雾器排出。

### 深圳pp喷淋塔车间废气粉尘治理设备厂家结构及特点

洗涤塔筒体为PP整体缠绕的圆筒型塔体，无分段连接法兰。塔部件由气体分布器、填料托架、填料、喷淋装置、附件及控制仪表组成。

