

茂名pp喷淋塔脱硫塔喷淋塔厂家

产品名称	茂名pp喷淋塔脱硫塔喷淋塔厂家
公司名称	东莞市永绿环保工程有限公司
价格	16800.00/套
规格参数	
公司地址	东莞市虎门镇博涌社区连升北路338号万达广场3幢办公楼1525号
联系电话	137-904-13737 13790413737

产品详情

我公司在中国工业车间废气粉尘收集工厂废气处理治理行业优秀的地位，我们的设计方案由广东省设计院进一步审核通过的一家广东东莞市永绿环保工程公司。我司由废气方面工程人员为大家免费提供废气方案，根据客户提供工艺或收集到的资料选择净化器，为企业免费提供设计方案。

本设备已广范应用于家具厂、打磨厂、五金厂、鞋厂、塑胶厂、食品厂、皮革厂、等。本设备已在深圳、东莞、广州、佛山、惠州、江门、珠海、中山、阳江、肇庆、韶关、清远、湛江、茂名、汕头、揭阳、潮州、汕尾、梅州、海口、南宁、桂林、厦门等地广泛使用。

目前我公司已为近1000家用户提供了专业的环保工程施工、安装和技术咨询服务，力求为企业切实解决环境污染难题，共创和谐的生态环境。废气处理产品包括：活性炭吸附塔、UV光解净器、等离子净化器、催化燃烧净化器、酸碱处理PP洗涤塔、不锈钢喷淋净化塔、油烟火烟净化器、超氧纳米微气泡废气净化塔。粉尘处理产品包括：脉冲布袋除尘器、旋风除尘器、水喷淋除尘器、脱硫脱硝除尘器；噪音治理产品包括：发电机噪音治理、空压机、风机房噪音治理，生产设备噪音治理、公路声屏障工程；我公司产品广泛用于工业环保治理项目。

打磨抛光粉尘处理设备参数，废气粉尘烟尘处理设备效果是我公司经过总结多年的设计及实践经验，利用先进的技术实力结合生产的一种高效节能的废气粉尘除尘器。广泛用于机械加工、化工、建筑、材料、医药生产、电子、木器加工等行业生产所产生的废气净化。工程案例：家具厂废气治理、陶瓷厂废气治理、电子厂废气治理、电路板厂废气治理、五金厂废气治理、木制品厂废气治理、音响厂废气治理、家具厂废气治理、乐器厂废气治理、玩具厂废气治理、电路板厂废气治理、塑胶厂废气治理、矿业废气治理、碎石厂废气治理、陶瓷厂废气治理.五金制品厂废气治理。

PP酸雾塔 | 环保设备水淋塔 | 环保洗涤塔 | PP喷淋塔 | 水淋净化塔 | 除尘净化塔 | PP除尘洗涤塔 | 酸碱废气处理洗涤塔 | 废气净化塔 | 废气吸收塔 | PP水淋塔 | | 喷淋塔环保设备 | 废气处理喷淋塔 | pp喷淋塔废气处理设备 | 水喷淋塔废气净化器 | 水喷淋塔 | 脱硫塔喷头喷淋塔喷嘴 | 环保除尘水喷淋塔 | 环保型废气处理喷淋塔 | pp喷淋塔 废气处理设备
净化塔 | 旋流喷淋塔 | 小型喷淋塔 | 脱硫塔喷淋 | 碳钢喷淋塔

脱硫塔是对工业废气进行脱硫处理的塔式设备。脱硫塔最初以花岗岩砌筑的应用的最为广泛，其利用水膜脱硫除尘原理，又名花岗岩水膜脱硫除尘器，或名麻石水膜脱硫除尘器。

优点是易维护，且可通过配制不同的除尘剂，同时达到除尘和脱硫（脱氮）的效果。现在随着玻璃钢技术的发展，脱硫塔逐渐改为用玻璃钢制造。相比花岗岩脱硫塔，玻璃钢脱硫塔成本低、加工容易、不锈不烂、重量轻，因此成为今后脱硫塔的发展趋势。另外316L不锈钢具有耐腐蚀、耐高温、耐磨损三大优势，也是脱硫塔发展重要趋势之一。经过多年的改进，已发展成文丘里型、旋流板型、旋流柱型、浮球型、筛板型、气动乳化型等各种类型的脱硫塔，设备技术日趋成熟，各有优点和不足，企业可依自身需要选用不同类型。

喷淋塔内填料层作为气液两相间接接触构件的传质设备。填料塔底部装有填料支承板，填料以乱堆方式放置在支承板上。填料的上方安装填料压板，以防被上升气流吹动。喷淋塔喷淋液从塔顶经液体分布器喷淋到填料上，并沿填料表面流下。气体从塔底送入，经气体分布装置分布后，与液体呈逆流连续通过填料层的空隙，在填料表面上，气液两相密切接触进行传质。当液体沿填料层向下流动时，有时会出现壁流现象，壁流效应造成气液两相在填料层中分布不均，从而使传质效率下降。因此，喷淋塔内的填料层分为两段，中间设置再分布装置，经重新分布后喷淋到下层填料上。

pp喷淋脱硫塔废气处理设备 除臭环保设备性能特点

茂名pp喷淋塔脱硫塔喷淋塔厂家产品特点：

净化效率高，性能稳定。

设备风阻低<300pa，无需增大抽风设备，投资低。

维护保养简便，成本低，耗电少。

本设备无任何机械动作，无噪音，无需专人管理和日常维护。

安全可靠，设备采用敞开式排放式，不设封闭高压，高温区。

使用寿命长，安装简便，操作过程实现全自动化。

pp喷淋脱硫塔废气处理设备 除臭环保设备技术参数

材质为pp板，尺寸可以进行定制。

pp喷淋脱硫塔废气处理设备 除臭环保设备使用说明

由排气风机、净化塔、控制系统组成：

控制系统：有时间控制、程序控制、远程控制并可与中控室相连。

净化塔：该系统包括微生物消化系统、植物液吸收系统、活性炭吸附系统

抽风系统：吸收罩、引风管、引风机。

处理风量3000m³/h-8000m³/h以上。环保高科技产品

采用国际上最先进技术，可彻底分解恶臭气体中有毒有害物质，并能达到完美的脱臭效果，经分解后的

恶臭气体，可完全达到无害化排放，绝不产生二次污染。

茂名pp喷淋塔脱硫塔喷淋塔厂家使用场合：污水处理厂、站的污泥脱水间；泵房、生物接触氧化间；小型垃圾中转站；垃圾填埋场等。