

24芯三网合一分光箱厂家热销

产品名称	24芯三网合一分光箱厂家热销
公司名称	宁波品悦通信设备有限公司
价格	200.00/台
规格参数	品牌:品悦 型号:24芯三网合一分光箱 产地:宁波市
公司地址	浙江省宁波市慈溪市龙山镇大海路150号
联系电话	0574-63618503 15336620995

产品详情

24芯三网合一分光箱厂家热销-----宁波品悦通信设备有限公司

24芯三网合一分光箱厂家热销|三网合一光纤分纤箱|三网合一光纤配线箱|三网合一光纤分光箱|三网合一光纤分配箱|三网合一光纤楼道箱|三网合一光分路器箱

24芯三网合一分光箱产品详细介绍、光缆分纤箱是FTTH系统中用户终端的配线分线设备，是一种用来对光缆、光纤进行终接、分歧、配线、分光；并提供对光纤光缆保护及管理的设备。其主要用于FTTH-ODN网络的用户接入点，按其安装场景，可分为室内和室外型，按其功能又可分为配线型和分光型。

24芯三网合一分光箱满足YD/T2150-2010、GB/T2423-2008、GB/T3873-1998、GB/T9286-1998等国内标准及IEC 61300-3-15、IEC 61300-3-16、IEC 61300-3-17、IEC 61300-3-23等国际标准

品悦通信FTTX布线应有尽有、质量保证！随时欢迎您前来咨询！！！！

品悦24芯三网合一分光箱、三网合一光纤分线箱高清图片显示 选择供应厂家我们为你推荐宁波品悦通信设备有限公司；厂家为你详细解述三网合一光纤分纤箱安装方式：嵌入式/抱杆式/壁挂式，供应芯数：48芯三网合一光纤分纤箱/96芯三网合一光纤分纤箱/144芯三网合一光纤分纤箱；其他供应：三网合一光纤分纤箱 三网合一光纤分线箱 三网合一光纤楼道箱 三网合一光纤配线箱产品型号齐全 规格多样 尺寸介绍信息 产品价格合理 自动化激光裁剪板材之家 为你推荐宁波品悦通信，品悦通信公司坐落于浙江慈溪观海卫镇，自2004年成立以来，长期不断进取探索网络通信设备生产技术，拥有专业的自动化生产设备，规模性批量订做三网合一光纤分纤箱/三网合一光纤配线架/三网合一光缆交接箱等网络通信设备；厂家激光切割板材，自己设计研发生产供应各种网络通信设备，产品质量值得信赖；

宁波品悦48芯三网合一分光箱、FTTH室外壁挂式光分路器箱用于光缆与光通信设备的配线连接，通过配线箱内的适配器，用光纤跳线引出光信号，实现光配线功能。适用于FTTH工程光缆到楼后使用，安装于楼道、地下室、机房和大厦外墙。光缆也可以经分光配线箱开拨盘绕后与入户光缆熔接引出，实现光缆的直通功能，满足传统传输网络工程的需求

品悦三网合一分光箱主要特点：

- 1.有效做到移动、联通、电信三网合一。大大节省了施工空间和施工强度。
- 2.箱体采用冷轧板制成，经静电喷塑处理，美观大方，线条清晰，防腐防水性能好，使用寿命长。
- 3.光分路器模块采用抽屉式模块化设计，具有很强的互换性和通用性。
- 4.采取左右结构和上下结构组合结构的设计，左右两边都有光纤熔接层,而右边上层为光分路器配线层，下层为光纤熔接层。
- 5.在机箱形式及厚度保持一致的情况下，光纤熔接盘大支持6片，满足施工过程中任意形式的接续
- 6.各种接头端接方便，安装灵活。用于配线间和设备间光缆的端接、使用和管理。
- 7.门锁采用优质户外防水锁，箱体挂墙安装
- 8.具有临时尾纤存储区域
- 9.支持各种光纤连接头的管理，如SC、LC、ST、MT-RJ等

宁波品悦三网合一分光箱适用性指标:

- 1.标称工作波长850nm\1310nm\1550nm;

2. 光纤光缆符合GB/T11819和GB/T7424规范;
3. 光纤活动连接器符合GB12507以及相关标准规范.
4. 前面操作、安装都相当迅速方便
5. 分路器插座板可翻转，蝶形光缆可以实现存储，方便维护及光缆多次维护
6. 配置2个标准插片式分光器安装槽位，可安装2台1：4/1：8插片式分光器，
7. 外型尺寸：壁挂式：145*630*800MM
镶嵌式：入墙尺寸 145*580*750MM 外墙尺寸 145*630*800MM
8. 产品重量：壁挂式：22KG

品悦三网合一分光箱组成与分类

组成家庭信息箱由嵌式箱体、内部结构件、光纤熔接盘片或蝶形引入光缆盘绕柱、220伏电源插座及备附件组成。

分类家庭信息箱按其功能与结构尺寸可分为A型和B型。

技术要求

使用条件工作温度：-10 ~ +50 相对湿度：5% ~ 95%

外观与结构

尺寸

家庭信息箱尺寸表一A型家庭信息箱尺寸

外形

(高) × (宽) × (深)底盒尺寸350mm X 300mm X 120mm

外观

箱体材质应选用非金属复合材料，其机械强度应等于或优于厚度为1.5mm冷轧钢板的指标要求，且燃烧性能必须符合GB/T 2408-2008中的规定。

家庭信息箱应形状完整，各塑料件无毛刺、无气泡、无龟裂和空洞、无翘曲、无杂质等缺陷。

各金属结构件表面光洁、色泽均匀，不存在起皮、掉漆、锈蚀等缺陷，无流挂、划痕、露底、气泡和发

白等现象。

采用涂覆处理的金属结构件，其涂层与基体应具有良好的附着力，附着力应不低于GB/T 9286-1998标准表1中的2级要求。

家庭信息箱外露表面的颜色按色谱：GSB 05-1426-2001 乳白。有特殊要求时，可采用其它颜色。

结构

A型家庭信息箱箱内右侧为双层翻板结构，上层用于安装SFU设备，并采用翻转盒体方式固定，翻转铰链转动角度大于70°；下层配有光纤熔接盘片或蝶形引入光缆盘绕柱，翻转盒体左下侧为模块化配线设备固定支架。箱内左侧配置220伏二联三极或三联三极电源插座。箱门为单开门，并开有散热孔。

B型家庭信息箱箱内右侧为双层翻板结构，上层用于安装SFU设备，并采用翻转盒体方式固定，翻转铰链转动角度大于70°；下层配有光纤熔接盘片或蝶形引入光缆盘绕柱。箱内左侧为模块化配线或网络设备固定支架，翻转盒体顶部配置220伏三联三极电源插座。箱门为单开门，并开有散热孔。

产品配置表四产品配置家庭信息箱型号熔接盘片数量(片)蝶形引入光缆绕柱(个)220伏电源插座RJ11配线模块(1进4出)RJ45配线模块(只)二联三联A型11141

家庭信息箱应满足四面进线的要求，壁嵌式底盒四周应开启多个公称口径20mm~50mm的不脱落式进线孔，可根据家庭布线要求引入、固定布线管。

壁嵌式底盒应具备防腐功能，进线孔处应有良好的密封防潮措施，并提供线缆敷设后的封堵材料。

所有紧固件联结应牢固可靠，用于SFU或家庭网关设备固定的翻转盒应装拆方便。

光纤熔接盘片应采用开启式，宜选用140mm×80mm×12mm(长×宽×高)的小尺寸产品。

箱门开启角度不小于110°，且启闭灵活可靠。

光缆引入时其弯曲半径应大于光缆直径的15倍。

光缆光纤在箱内布放时，不论在何处转弯，其曲率半径应不小于30mm。

蝶形引入光缆固定后的小弯曲半径不应小于10mm，在箱体内的预留长度不应小于0.5m。

箱内各器件及模块化配线与网络设备应在满容量范围内方便地成套配置。

宁波品悦通信为适应三网融合、FTTx的推广，品悦通信推出从局端一直到用户桌面的FTTX光配线网络解决方案。产品主要包括OMDF光纤总配线架、ODF光纤配线柜、光缆交接箱、三网合一光缆交接箱、免跳纤光交箱、不锈钢光交箱、三网合一分纤箱、光缆分光箱、光纤分纤箱、光分路器箱、光纤配线箱、

ONU综合配线箱、ODF单元箱、综合配线柜、户外机柜、DDF数字配线架、音频配线架、光缆终端盒、光缆接头盒、网络机柜、FTTH蝶形皮线光缆、光纤快速连接器、一体化托盘、光纤网络等产品。品悦通信FTTX布线应有尽有、质量保证！随时欢迎您前来咨询！！！！

产品质量承诺

一、产品质量承诺：

- 1、产品的制造和检测均有质量记录和检测资料。
- 2、对产品性能的检测，我们诚请用户亲临对产品进行全过程、全性能检查，待产品被确认合格后再装箱发货。

二、产品价格承诺：

- 1、为了保证产品的高可靠性和先进性，系统的选材均选用国内或国际优质品牌产品。
- 2、在同等竞争条件下，我公司在不以降低产品技术性能、更改产品部件为代价的基础上，真诚以优惠的价格提供给贵方。

三、交货期承诺：

- 1、产品交货期：尽量按用户要求，若有特殊要求，需提前完工的，我公司可特别组织生产、安装，力争满足用户需求。

四、售后服务承诺：

- 1、服务宗旨：快速、果断、准确、周到、
- 2、服务目标：服务质量赢得用户满意

【品悦通信】销售地区：华东地区，华南地区，华中地区，华北地区，西北地区，西南地区，东北地区