

惠州密封固化剂地坪，硬化耐磨地坪专业施工

产品名称	惠州密封固化剂地坪，硬化耐磨地坪专业施工
公司名称	惠州市佳惠工业地板有限公司
价格	14.00/平方米
规格参数	产地:广东 颜色:透明 供应商:厂家
公司地址	惠州市仲恺区潼侨菠萝山南一街13号
联系电话	0752-3088466 13923621385

产品详情

施工

- 1、混凝土浇注要求：混凝土地面的强度设计要求 C30，2米靠尺正负误差 3mm。
- 2、清洁地面:对于新浇注的混凝土，使用抹光机抹平、压实，应至少养护15天后再打磨、清除表面的白碱和浮尘。对于旧的混凝土地面或金钢砂硬化剂地面，清除表面的油污、涂料和松散结构等影响渗透的物质，然后彻底清扫地面。
- 3、对过于干燥的旧地面，使用清洁水充分润湿混凝土表面。
- 4、使用混凝土密封固化剂
干粉剂按1:5--1:10比例兑水均匀泼洒在地面上，期间必须使各面都有均匀浸泡到材料。
- 5、当气温较高时，表面的硬化剂由于水份蒸发的原因很快变粘稠，可喷涂少量水稀释变稠的硬化剂,但用量不宜过多。
- 6、完成上述步骤下一步进行打磨，可使用50#到3000#水磨片循环打磨，每次打磨并根据现场情况浸泡材料。
- 7、养护：干燥24小时
后地面可步行开放，正常使用应养护七天后投入使用。渗透的硬化剂有效成分逐渐与水泥反应，经常使用湿拖把清洁地面能促进渗透到混凝土内部的凝胶继续反应，能更早获得强度和光泽度。
- 8、抛光：成品后的地面随着使用时间的频繁磨擦会变得越来越光亮，也可做完后立刻用机械进行人工抛光，以得出一定光泽度的地坪效果。

