

# PZ73W-10NR手动耐高温灰渣阀、刀型排渣阀

产品名称	PZ73W-10NR手动耐高温灰渣阀、刀型排渣阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	1850.00/台
规格参数	型号:PZ73W-10NR 产地:温州 连接形式:对夹式法兰
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

## 产品详情

PZ73W-10NR手动耐高温灰渣阀、高温刀型排渣阀结构简单、造型美观、全通径流道、流阻系数小。闸板提升时，同时将密封面上的粘物给刮除，自动清除了杂物。2、不锈钢闸板可防止腐蚀引起的密封泄漏。整体不锈钢材质，防止了腐蚀破坏，使用寿命长。3、可选用各种配管法兰标准及法兰密封面型式，还可选用手动、蜗轮传动、电动、气动、液动等各种驱动方式，满足用户不同需求。

设计制造: JB/T8691-1998 结构长度: GB/T15188.2-94 法兰连接: GB/T9113.1-2000 JB/T79-94 试验与验收: GB/T13927-92

PZ73W-10NR手动耐高温灰渣阀、高温刀型排渣阀主要零部件材质

阀体、上盖

碳钢、不锈钢

阀板

不锈钢

阀杆

不锈钢

密封圈

橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金

PZ73W-10NR手动耐高温灰渣阀、高温刀型排渣阀主要性能规范

公称压力

PN

壳体试验

1.5XPN

密封试验

1.1XPN

工作温度

橡胶 80 四氟密封 180 硬密封 1100

适用介质

糖浆、纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混合物

PZ73W-10NR手动耐高温灰渣阀、高温刀型排渣阀主要外形及连接尺寸 单位：mm

公称压力

公称通径

L

D

D1

D2

H

N-M

D0

1.0

50

48

160

125

100

285

4-M16

180

65

48

180

145

120

298

4-M16

180

80

50

195

160

135

315

4-M16

220

100

50

215

180

155

365

8-M16

220

125

57

245

210

185

400

8-M16

230

150

57

280

240

210

475

8-M20

280

200

70

335

295

265

540

8-M20

360

250

70

390

350

320

630

12-M20

360

300

76

440

400

368

780

12-M20

400

350

76

500

460

429

885

16-M20

400

400

89

565

515

482

990

16-M22

400

450

89

615

565

532

1100

20-M22

530

500

114

670

620

585

1200

20-M22

530