

# 玻璃钢绝缘子LXP-70供应贵州

产品名称	玻璃钢绝缘子LXP-70供应贵州
公司名称	河间兴耀电力器材有限公司
价格	25.00/片
规格参数	结构高度:146 公称直径:255 爬电距离:400
公司地址	河间市开发区65号
联系电话	0317-3861868 15133743677

## 产品详情

河间市兴耀电力器材有限公司是电力器材生产、科研、贸易一体化具有独立法人资格的专业生产电力器材公司。在产品的质量和技术创新上，公司在参照国际电气标准的同时，更严格执行国家电气标准，以确保公司的产品不合格率为零。河间兴耀电力公司主要生产线路瓷绝缘子、钢化玻璃绝缘子、复合绝缘子，跌落式熔断器，高低压隔离开关，氧化锌避雷器六大类产品。

耐污玻璃绝缘子U210BP/155H，U210BP/170H，LXH3Y-210，LXH4Y-210，LXHP3-210，LXHP4-210，FC210P/155，FC210P/170，U240BP/170H，LXH3Y-240，LXH4Y-240，LXHP3-240，LXHP4-240，FC240P/170，U300BP/195H，LXH3Y-300，LXH4Y-300，LXH3Y-300，LXHP-300，LXHP2-300，LXHP3-300，FC300P/195。空气动力型钢化玻璃绝缘子U70BP/146M，LXAY-70，LXAP-70，U100BP/127M，LXAY-100，LXAP-100，U100BP/146M，U120BP/127M，LXAY1-120，LXAP1-120，U120BP/146M，LXAY-120，LXAP-120。

玻璃绝缘子在运行中常受到导线的重力和张力、风力、覆冰重量、玻璃绝缘子自重、导线振动、设备操作机械力、短路电动力、地震和其他机械力的作用。国家的有关标准对机械性能规定有严格的要求，对玻璃绝缘子的机械性能，要保证玻璃绝缘子能够承受导线的重力和张力，承受不同阻力，使玻璃绝缘子在不同的使用中具有良好的使用价值。沿着绝缘表面发生的破坏性放电称为闪络，闪络特性是玻璃绝缘子的主要电气性能。对于不同电压等级，玻璃绝缘子的耐受电压要求各不相同，其指标有工频干、湿耐压、雷电冲击耐压、雷电冲击截波耐压、操作冲击耐压等。为避免在运行中击穿，绝缘子的击穿电压高于闪络电压。

