

1152芯室外光交箱生产厂家热销

产品名称	1152芯室外光交箱生产厂家热销
公司名称	宁波品悦通信设备有限公司
价格	2000.00/台
规格参数	品牌:品悦 型号:1152芯室外光交箱 产地:宁波市
公司地址	浙江省宁波市慈溪市龙山镇大海路150号
联系电话	0574-63618503 15336620995

产品详情

1152芯室外光交箱生产厂家热销-----【宁波品悦通信愿为您提供优质的产品，良好的服务！愿与您共同打造通信行业的未来。感谢您对宁波品悦通信的信任和支持。谢谢您的参与。】

1152芯室外光交箱的发展历程就像一部光纤技术的进化史，在整个过程当中1152芯室外光交箱的速度效果，观看体验都在逐步提升。从目前的通信设备行业不难看出，多功能已经成为了主要的发展趋势。由于多功能1152芯室外光交箱能够提供震撼的临场感，创造出了全新的视觉体验，已经受到了众多1152芯室外光交箱和消费者的青睐。可以说多功能1152芯室外光交箱爆发的“洪荒之力”，正在改写整个通信设备市场的格局。

1152芯室外光交箱|1152芯SMC光缆交接箱|1152芯OCC室外通信光缆交接箱（96芯、144芯、288芯、576芯、1152芯、1440芯）中华人民共和国通信行业标准 通信光缆交接箱 Cross Connecting Cabinet for Communication Optical Cable YD/T 988-1998 1 范围
本标准规定了通信光缆交接箱|FTTH光缆交接箱生产地【移动通信|电信|联通】

1152芯室外光交箱用于光纤接入网中主干光缆与配线光缆交接处的接口配线设备。可对主、配线光缆进行固定、开剥、保护、终接及冗纤的盘绕，通过光纤跳线，能迅速方便地调度光缆中光纤序号以及改变传输系统的路由。产品具备模块化设计、优化的光缆管理系统，实现主干光缆与配线光缆交叉连接或互连，以及主干光缆之间的直通连接配线功能。且适用于多元化的XPON建设需求，提供多种光分路器增值单元解决方案。

宁波品悦通信为适应三网融合、FTTx的推广，品悦通信推出从局端一直到用户桌面的FTTX光配线网络解决方案。产品主要包括光缆交接箱，光缆分纤箱，分光分纤箱，光缆分线盒，光缆接头盒，光缆终端盒，冷接子，快速连接器，光纤跳线，配线光缆、皮线光缆、市内布线光缆、无源器件、线路辅助设施等。

品悦通信FTTX布线应有尽有、质量保证！随时欢迎您前来咨询！！

品悦室外光交箱的技术要求

1、使用环境

环境温度：-55 ~ +55

相对湿度：< 95[%]

大气压力：70 ~ 106kPa

2、电气性能

- 1.任意两端子之间及任一端子与接地点之间的绝缘电阻不得小于 $5 \times 10^4 M$ 。
- 2.任意两端子之间及任一端子与接地点之间在接通500VAC时，1min内应无击穿和飞弧现象。
- 3.导线与接线端子之间的接触电阻不得大于 5×10^{-3} 。
- 4.接线端子可断处的接触电阻不得大于 20×10^{-3} ，机械寿命试验后不大于 30×10^{-3} 。

3、机械物理性能

- 1.箱体一般应采用金属材料。如采用非金属材料其燃烧性能必须符合GB4609中规定的FV-0级。
- 2.箱体外表面不应有明显的机械损伤，箱体内不应有焊渣等杂物。
- 3.箱体外形的大尺寸不应超过1600mm × 1100mm × 400mm（高 × 宽 × 厚）。
- 4.当箱体高度大于1200mm或交接箱的整体自重大于50kg时，必须设置用于防风抗震和起重挂索的装置。
- 5.箱体在各方向受载的低负荷值。

- 6.箱门及门锁应开启灵活、可靠，箱门开启角应大于或等于120。
- 7.箱门处于关闭状态时，其密封性能应符合GB4208中规定的IP53的要求。
- 8.箱门把手等外露和操作部分，不应存有小于R2的锐角。
- 9.各式接续器件的塑料主体，燃烧性能必须符合GB4609中规定的FV-0级。
- 10.各式卡接式接线端子的适用线径为0.32mm、0.4mm、0.5mm、0.6mm、0.8mm中的一种或几种。
- 11.接续好的接线端子与导线的拉脱力应符合表2的要求。
- 12.接线模块的卡接和可断重复使用次数不少于200次。

品悦室外光交箱特点：箱体可为前开门或前后开门，箱内有充足的布纤、贮纤空间，有足够的绕线盘挂线钩，方便用户操作。箱体采用优质不锈钢板作材料，并经电镀、喷塑处理，不仅具有良好的抗腐蚀、耐老化性能，而且箱体密封性能好，能抵受剧烈的气候变化和恶劣的工作环境，防护等级达GB4208中IP65级要求。箱体由高强度玻纤增强聚脂模压成型，具有良好的机械强度和抗腐蚀耐老化特性，而且重量轻。全模块化设计，采用12芯熔接配线一体化模块。可采用飞碟式直熔盘，体积小，直熔容量大。箱体底部高，空间大，便于光缆引入时，有更大的曲率半径，安装操作施工方便。光缆加强芯根据用户需要，也可采用光缆固定罩壳形式，适用于普通和带状光缆。接地方式：箱体共有二层地，一层为保护地，光缆加强芯与保护地相接。另一层为机架地，该两层地之间互不相通，分别通过各自的接地线通向机房大地。

工作条件：

工作温度：-40 ~ +60

相对湿度：95%(+40 时)

大气压力：70kPa ~ 106kPa

技术要求：

防护等级：IP65

标称工作波长：850nm，1310nm，1550nm。

光纤活动连接器插入损耗：0.3 dB。

光纤活动连接器回波损耗：45dB(PC型)。

机架高压防护接地装置与机架间的耐电压 3000V(DC)/1min, 不击穿、无飞弧。

箱体金工件与接地装置之间的绝缘电阻 $2 \times 10^4 M / 500V(DC)$

箱体各表面能承受与表面垂直的压力大于980N, 箱门打开后, 在门的最外端能承受的垂直压力大于200N。

光缆固定处能承受1000N的轴向拉力, 并能承受扭转角度 $\pm 90^\circ$ 共3次的循环扭转。

光纤弯曲处的曲率半径 $> 30mm$ (内控40mm)

宁波品悦始终以“品质、服务”为指导方针, “团结、务实、开拓、创新”为精神, 坚持“质量就是生命, 服务就是灵魂”的原则, 树立“客户在我心中, 质量在我手中”的理念, 不断追求高品质、高效益、高科技的发展领域, 以先进的生产技术和严谨的科学管理来打造的产品。

ODF光配系列: 光纤配线柜系列、光纤入户产品、线路用产品、光无源器件等通讯产品。

ODN光通信箱体系列: 光缆交接箱系列、光缆分光箱系列、光纤分纤盒系列、光缆分纤箱系列、光分路器箱系列、三网合一箱系列、光缆接头盒系列、光缆终端盒系列、ODF单元箱系列、ODF一体化熔纤盘系列、光纤入户信息箱等通讯产品。

FTTH光纤入户接续系列: 光纤快速连接器、光纤冷接子、FTTH保护盒、光分路器、碟型光缆、光纤信息面板、综合布线系列、施工工具等通信产品。

铜缆布线系列: MDF总配线架系列、总配线架、报安排、测试排、保安单元、MODF光纤配线架系列、MODF光纤配线架、MODF光纤总配线架、MODF三网合一光纤配线架、DDF数字配线架系列、数字配线架【8-20系统】、弱电综合布线系列、配线架、理线架、跳线架、网络模块、信息面板、模块、音频配线架等通讯产品。

品悦产品已遍布全国二十多个省、市和自治区, 产品主要销往中国、西欧、印度、巴基斯坦、伊拉克、东南亚、中东等国家和地区。客户来自于电信、网通、移动、电力、铁路、卫通、广电等各个领域。

品悦通信以稳定的产品质量、科学的管理, 诚实守信、重誉创优。愿与海内外各界朋友真诚合作, 携手参与市场竞争, 开拓国内外通信设备市场、加快我国通信事业的快速发展。

品悦秉承客户至上, 真实诚信的理念, 让您在品悦得到满意的服务。
您的满意, 是对我们付出的肯定, 是我们不断前进的动力。

宁波品悦通信提供1152芯室外光交箱现货供应, 有需要的话请跟我们联系。