

直径800逃生管道检测报告隧道逃生管道合格证厂家

产品名称	直径800逃生管道检测报告隧道逃生管道合格证厂家
公司名称	洛阳凯萱商贸有限公司
价格	1400.00/米
规格参数	品牌:国润新材 型号:800mm*30mm 产地:河南洛阳
公司地址	洛阳市孟津县横水镇横水村
联系电话	15538517830 18037561964

产品详情

联系人：李经理联系：15538517830厂址：洛阳机场工业园区隧道中适合的逃生管道：

市面上的确有很多材质的逃生管道，但往往在“质”上面有很大的不同，选择逃生管道首先，质量应当是摆在位的，想要质量好价格低的，市面上也确实有这样的，但是有可能在“质”的方面会有一些点的瑕疵；选择逃生管道应该了解一些管道详情，以下就是在隧道中适合的逃生管道产品的详情.

管道的材质是由超高分子量聚乙烯加工制成，分子量在250万以上，密度是0.930，本身所自自有的耐磨性，抗压性等性能都超出其他管材，而且产品经过亲身测试，也得到很多客户的信任；

逃生管道使用便捷，安装快速，轻松几步就可完成。逃生管道经加工使用，结合材质及现场实际情况分别进行加工，连接简单、牢固、紧密可靠，且在地面做好临时固定措施，施工时管口可加临时封盖，并易于打开和封闭。管节长度根据现场情况来定可选用3m、6m长度管节，壁厚30mm，管节间可采用外径大于逃生管道外径的金属带孔抱箍连接或者采用链条连接固定。在接收到产品后您可以亲自测试，进行逃生演练，或是到生产工厂进行查看。

隧道逃生管道强于其它材质的地方：

- 1、重量轻 同种规格仅为钢管重量的1/8左右，根长：3米，米重：70kg，根重：210kg。
- 2、管道韧性好、抗冲击强度高，受到强外力冲击时瞬间变形，吸收大量冲击能量，然后迅速恢复原来形状，为公路隧道施工逃生救援提供了可靠的保障。
- 3、管道环刚度高、耐压性好，测试管道上方堆压5米高的沙土，管道保持不变形，在公路隧道施工中发生坍塌时，承压能力和抗环境破坏能力远远超过一般管道。
- 4、管壁光滑、搬运方便 3米/根，一人可现场滚动推行。内外壁光滑，逃生迅速，不会造成二成擦伤。

5、拆装迅速。采用对夹式金属件螺栓连接，安装灵活，拆卸迅速，连接牢固，连接处无缝隙。

6、设计美观、标识清晰。橘黄色，标识采用反光材料，隧道施工期间安全标识明显。

我公司将与客户密切合作，提供咨询，并详尽的资料供设计查询。致力于打造国内的超高分子量聚乙烯逃生管道，公司技术部门有资深服务工程师，为用户提供应用技术服务及指导，拥有各式机具，配备专业技术人员，为用户提供施工技术服务。诚信服务市场，真心回报客户售前、售中、售后增值服务，让服务不仅仅针对客户终端，还与客户建立更为牢固的合作关系。不断努力为我国创新型塑料管道行业发展做出贡献。