

济宁协力特种气体有限公司供汽车尾气测定用标准气

产品名称	济宁协力特种气体有限公司供汽车尾气测定用标准气
公司名称	山东济宁协力气体有限公司
价格	800.00/瓶
规格参数	品牌:协力
公司地址	刘堤头西800米路南
联系电话	18254707621

产品详情

汽车尾气测定用标准气

组分名称：氮中一氧化碳、二氧化碳、丙烷、一氧化氮气体标准物质

平衡气：氮气

国家标物证书：GBW(E)060503

产品用途：汽车尾气测定用标准气

产品描述：标准气体，又称气体标准物质，是标准物质家族中的一大类。其特性量值（标准气体一般是指其组分的浓度值）具有稳定性、均匀性和准确性三大特征。标准气体在检定和校准测量仪器、评价分析测试方法、确定材料特性、考核操作人员的技术水平、以及生产过程中的质量控制等方面起着不可缺少的重要作用。

[在线订购](#)

产品名称: 汽车尾气测定用标准气体

产品用途：汽车尾气测定用标准气体

包装说明: 2升、4升、8升铝合金气瓶；40升钢瓶

组分参数:

组分名称	浓度范围
一氧化碳 (CO)	$1\sim 8 \times 10^{-2}$
二氧化碳 (CO ₂)	$1\sim 9 \times 10^{-2}$
丙烷 (C ₃ H ₈)	$0.01\sim 1 \times 10^{-2}$
一氧化氮 (NO)	$300\sim 3000 \times 10^{-6}$

注：标准气体的选择可根据实际需要及组分之间的相容性做适当调整。由于组分及组分参数不同，标准气体（混合气体）的种类过于繁多，恕无法详细列举，未尽事宜，敬请致电。18254707621

注意事项: 瓶装气体产品为高压充装气体，使用时应经减压降压后方可使用。包装的气瓶上均有使用的年限，凡到期的气瓶必须送往有部门进行安全检验，方能继续使用瓶装气体产品在运输储存、使用时都应分类堆放，严禁可燃气体与助燃气体堆放在一起，不准靠近明火和热源，应做到勿近火、勿沾油脂、勿爆晒、勿重抛、勿撞击，严禁在气瓶身上进行引弧或电弧，严禁野蛮装卸。