

气胀轴 供应板条式气胀轴 胀气轴

产品名称	气胀轴 供应板条式气胀轴 胀气轴
公司名称	安徽斯特瑞电镀表面处理有限公司
价格	699.00/根
规格参数	品牌:ZLE 型号:板条式气胀轴 产地:安徽
公司地址	阜南县经济开发区
联系电话	17755816868

产品详情

原理：

气胀轴的表面规律分

布圆孔，外压板通过螺钉和支撑柱固定于

内压板。在没有冲入[压缩空气](#)

时，内部弹簧弹力将内压板压紧在气囊表面，键条与轴的表面平齐，此时装上纸管或其它管子，然后向轴心气囊通入压缩空气，使气囊胀大将管内内压板顶起，固定纸管或其它管子，随着气胀轴的转动，可以实现将薄膜、薄板、纤维等缠绕在纸管或其他管子上。特点：

1.1、应用广泛:

气胀轴作为独立设计的零件,从1英寸---12英寸,长短大小及两端轴头均由客户实际需要确定,凡有分条 印刷复卷 涂布 贴合 制袋

造纸等工为设备或其它相关中心卷取的机械,均可适用此气胀轴。 1.2、经济高效:轴的设计为实际

工作需要设计,对厚薄宽窄等各类型卷管皆能适用. 1.3、使用时间长,保养简单：虽气胀轴是机械上的一配件，但它自身构造中的每一个零件皆有固定的规格，零件表面普遍进行氧化/镀铬/镀镍处理增加表面耐磨性减小摩擦力，零部件均能互换使用，使其维修方便。

1.4、单一配件:气胀轴是收卷放卷机械的单一零配件,其结构中的每一零件皆有固定的规格尺寸,可进行分解组合,使维修方便,耐用.

1.5、承载量大:气胀轴轴可按实际机型设计,使用优质材料,加大承载量. 轻型选用铝合金材质、受重量超过1吨的可以选用钢质材料的。

1.6、作业时间短:分离及放置卷管只需2秒钟的充气放气动作即可完成,放置卷管简单方便,安全适用. 凡有收卷、放卷之用的机器设备，都可适用气胀轴。

1.7、板条气胀轴膨胀起的是整片外压板，支点分布均匀，平衡受力，适用于收卷精密度较高的机械或收卷较轻的物品