

# 贵州透气型塑胶跑道价格 混合型塑胶跑道施工

产品名称	贵州透气型塑胶跑道价格 混合型塑胶跑道施工
公司名称	贵州凯翼龙体育材料有限公司
价格	75.00/平方米
规格参数	凯龙:厚度：13MM 13MM透气型塑胶跑道:颜色：红色 贵阳:硬度：合适
公司地址	贵州省贵阳市白云区白云南路613号恒兴广场A、B栋B6单元3层1号
联系电话	0851-84489159 18586875118

## 产品详情

### 一，施工工艺：

- 1:首先需对水泥基础进行防水处理，滚涂一层防水材，防水材每平方参考用量0.2 kg。
- 2:固化保养24 小时，待防水材固化后即可摊铺跑道底层，采用粒径3-4mm高弹性黑胶粒掺高强度单组份胶水，参考比例为1:8，搅拌均匀倒入摊铺机，铺设厚度为10mm，固化保养 24小时。
- 3:然后再用透气型面层材料掺等量粒径1-2mmEPDM 颗粒搅拌均匀，倒入喷涂机，喷枪倾斜至60度进行同向喷涂，待喷涂完毕保养24小时，相反方向再进行一次喷涂。
- 4:固化保养48小时后即可对场地划线。
- 5:全部完工后场地保养15天即可投入使用。

### 四，铺设工艺说明

(1) 首先检查基础层的平整度，对凹凸部位进行找平（如水泥砼基础需酸洗）。

(2) 防水材滚涂铺设：铺设底胶之前先将地基基础清扫干净，准备好施工用的工具。

a) 按照工艺要求测量出施工线的位置，放好施工线。

b) 铺设时由场地一侧开始，按场地宽度一次性刮胶。

c) 刮胶时速度均匀，及时对露底、凹陷、凸起处进行补胶或刮平。

d) 成胶后，对全场进行检查，以保证面胶铺设的厚度。

(3) 黑颗粒层的摊铺：

a) 黑颗粒和胶水一定要混合均匀，按照黑颗粒8kg，胶水1kg的比例混合均匀

b) 时刻观察摊铺层的厚度。官方配比下层厚度控制在9mm

c) 喷涂面层的时候，

严格按照A:B=1:3配比，添加1%的催化剂，稀释剂和二甲苯，如果没有就用93号汽油代替

d) 喷涂时，正着45°角喷一遍，反正45°角喷一遍

(4) 工艺线喷划：按照现行的田径场地设施标准准确测量出工艺线的位置，然后用聚氨酯漆喷刷。

五，透气型塑胶跑道的使用维护与保养：

1、铺设竣工后保养7—10天方可使用。

2)、塑胶运动场地是提供运动员训练和比赛及健身锻炼用，不得作它用。

3)、跑道边缘应加以保护，不得任意掀动，如道牙损坏应立即修补。 4)、运动员必须穿

专门的运动鞋，钉子长度一般不超过7毫米，如有较长钉的运动鞋则不允许在塑胶跑道上使用。