

HD32振打布袋除尘器

产品名称	HD32振打布袋除尘器
公司名称	青岛雍瑞机械有限公司
价格	1.00/个
规格参数	品牌:雍瑞 型号:多种 产地:青岛
公司地址	山东省青岛市黄岛区铁山街道办事处韩家庄村村西
联系电话	15305323382

产品详情

青岛雍瑞机械专业生产HD32振打布袋除尘器等除尘器。因为我们专业，所以选择我们是您正确的选择。位于青岛西海岸新区应有便利的交通，方便货物的运输。

HD32振打布袋除尘器分A、B、C三种装配形式。A型设灰斗、B型设抽屉式储尘箱、C型底部敞开法兰直接安装在料仓、库顶、皮带运输转运处。具体参数有：过滤面积可以达到15 m²，处理风速小于2.5 m/min。处理风量1401~1978 m³/h，设备阻力<1200pa，除尘效率可达到>99.5，

振打类袋式除尘器是利用机械装置（包括手动、电磁振动、气动）使滤袋产生振动而清灰的袋式除尘器。振动频率从每秒几次到几百次不等。此类除尘器除了小型除尘机组外，大都采用内滤圆袋形式。其特点是施加于粉尘层的动能较少而次数较多，要求滤料薄而光滑，质地柔软，有利于传递振动波，在过滤面形成足够的振击力。通常选用由化纤短纤维制的缎纹或斜纹织物，厚度0.3-0.7mm，单位面积质量300-350g/m²。选用过滤速度0.6-1.2m/min，对小型机组可适当提高到1.5-2.0m/min。

HD单机袋式除尘器简介

HD系列单机除尘器是专为水泥厂库顶、库底，皮带输送及局部尘源除尘而设计的。也可以用于其它行业的局部尘源除尘用，具有体积小处理风量大，结构紧凑，使用方便等优点，从除尘器上清除下来的粉尘可直接排入仓内，亦可直接落在皮带上，含尘气体由除尘器下部进入除尘器，经滤袋过滤后，清洁空气由引风机排出。除尘器工作一段时间后，滤袋上的粉尘逐渐增多致使使滤袋阻力上升，需要进行清灰，清灰完毕后，除尘器又正常进行工作。。

含尘气体进入箱体，由布袋进行过滤，粉尘被阻留在布袋外表面，已净化的气体通过布袋进入风机，由风机吸入直接排入室内(也可接管排至室外)。

随着过滤时间的增加、布袋外表面沾附的粉尘也不断增加、布袋阻力也相应增加，从而影响除尘效果，

采用自控清灰机构进行定时振打清灰或手控清灰机构停机后自动振打数十秒钟，使沾在布袋外表面的粉尘抖落下来，落到集尘容器(抽屉)中的粉尘由人工拉出

雍瑞期待与您合作，携手共创美好明天。