

# 氟表面活性剂ZH-8015

产品名称	氟表面活性剂ZH-8015
公司名称	黄山市中昊新材料有限公司
价格	1500.00/千克
规格参数	离子类型:非离子 外观:黄色或褐色液体 活性份:100%
公司地址	安徽省黄山市休宁县万宁工业园
联系电话	0559-2662789 13855900598

## 产品详情

氟表面活性剂

ZH-8015

### 产品描述

ZH-8015 属于非离子型氟碳表面活性剂，具有极强的降低表面张力能力。可以应用于涂料、油田、清洁剂、电子和塑料加工等领域。

### 物性参数

离子类型	非离子
外观	黄色或褐色液体
活性份	100%
密度	1.40g/cm <sup>3</sup>
溶解度和相容性	> 2% ( 甲醇、异丙醇、乙酸乙酯、甲苯、四氢呋喃

和氯仿等)，微溶于水（> 0.1%），不溶于正己烷。

## 应用

1. 石油油田酸化压裂助排剂中，能大幅降低水溶液的表面张力，提高有对岩层的润湿渗透性；在驱油泡沫中做起泡及和稳泡剂，在强化油井石油回收中做驱油添加剂。
2. 水性地板漆、地板蜡领域：可作为湿润流平剂，减少缩孔，提高润湿效率，在多层涂层中提供重复润湿性能；水性涂料油墨中可提供优异的润湿流平功能，减少橘皮，延长开放时间；可用于UV涂料。与大多数水性、溶剂型配方相容。
3. 功能粉体分散：提供优异的润湿分散性，对PTFE粉的分散特别有效；
4. 电子领域：提高蚀刻效率；辅助提高槽式电镀效果；可用于锌电池阻垢剂；可用于太阳能电池硅表面制绒和锂电池电解液润湿剂；
5. 塑料加工领域中，可抑制增塑剂的迁移，作为PTFE 填料的偶联剂、塑料防污剂等使用；
6. 清洁领域：降低表面张力，提供优异的润湿以增强清洗效果；提供更好的渗透，特别对于灰尘和污渍，清洗后的表面具有较好的防污、防雾功能。主要用于线路板、金属表面、玻璃制品、织物、塑料及各种低表面能材料的表面清洁。

## 建议用量

推荐用量0.005-0.1%有效成分。

包 装 10公斤/桶 25公斤/桶。

#### 注意事项

- 1.低温沉淀时请水浴加热或摇匀后使用；
- 2.本产品无毒害，保存在阴凉通风处。