

输送设备 皮带输送机 固定式皮带输送机

产品名称	输送设备 皮带输送机 固定式皮带输送机
公司名称	江西省恒达选矿设备制造有限公司
价格	980.00/米
规格参数	品牌:恒达 型号:500
公司地址	石城县琴江镇古樟工业园8号
联系电话	18370769259

产品详情

固定式皮带输送机由于输送量大,结构简单,维护方便,成本低,通用性强等优点,而被广泛地应用在冶金、矿山、煤炭、港口、交通、水电、化工等部门,进行装车、装船、转载或堆积各种常温状态的松散密度为600~260kg/m³各种散状物料或成件物品。由单机或多机组合成运输系统来输送物料,根据工艺要求可布置成水平或倾斜的形式,皮带输送机除了可满足水平或倾斜输送要求外,还可采用带凸弧段、凹弧段与直线段组合的输送形式.输送机允许输送的物料块度取决于带宽、带速、槽角和倾角,也取决于大块物料出现的频率.该输送机适用的工作环境温度一般为-25~+40 。固定式皮带输送机产品特点1、送平稳,物料与输送带没有相对运动,能够避免对输送物的损坏。2、噪音较小,适合于工作环境要求比较安静的场合。3、结构简单,便于维护。能耗较小,使用成本低。固定式皮带输送机基本结构1.驱动部分:系由装置在型钢焊成的底座上的电动机-->高速联轴器-->减速器--> 减速联轴器组成。根据布置要求:驱动装置设有左装和右装两种,另外本公司配有功率1.5KW到13KW,速度0.80、1.0、1.25的油冷式电动滚筒。2.滚动部分:分传动滚筒和改向滚筒两大类。3.托辊部分:分槽形、平行、调心和缓冲托辊等。4.清扫部分:分弹簧清扫器和空段清扫器。5.卸料部分:分固定式犁式卸料器和电动卸料器。6.制动部分:有带式逆止器和滚柱逆止器两种。7.附件:在罩壳、导料槽、漏斗等。