K胶KR03 K胶KR03

产品名称	K胶KR03 K胶KR03
公司名称	东莞市樟木头富临塑胶贸易商行
价格	23.00/个
规格参数	
公司地址	东莞市樟木头塑胶市场
联系电话	0769-87705006 13423449117

产品详情

联系人：黎生；13423449117电话0769-87705006

本司出售的塑胶均可随货提供物性数据、SGS报告
、RoHS(环保)报告、MSDS(出厂证明)报告以及UL黄卡。FDA, LFGB报告,均可开17%增值税

K-Resin SBC KR03丁苯嵌段共聚物Chevron Phillips Chemical Company LLC产品说明：

K-Resin SBC KR03是一种丁苯共聚物(SBC)材料,。 该产品在北美洲、非洲和中东、拉丁美洲、欧洲或亚太地区有供货,加工方式为:复合、挤出、片材挤出成型、热成型、型材挤出成型或注射成型。K-Resin SBC KR03的主要特性有:

阻燃/额定火焰

具可灭菌性

高光泽度

共聚物

可接触食品

典型应用领域包括:

包装

容器

食品接触应用

医疗/保健

厨房用具

K-Resin SBC KR03 物性表

基本信息特性

辐射消毒

刚性，良好

高光

共聚物

环氧乙烷消毒

清晰度，高

韧性良好

食品接触的合规性

用途

包装

杯子

复合

家用货品

容器

食品包装

食品容器

外壳

玩具

医疗/护理用品

饮料盖子

机构评级

FDA 21 CFR 176.170(c)

FDA 21 CFR 177.1640

USP 第VI类

欧洲 10/1/2011 12:00:00 AM

外观

不透明

可用颜色

清晰/透明

加工方法

复合

挤出

片材挤出成型

热成型

型材挤出成型

注射成型

物理性能额定值单位制测试方法比重1.01g/cmASTM D792熔流率（熔体流动速率）(200 ° C/5.0 kg)7.5g/10 minASTM D1238吸水率 (24 hr)0.090%ASTM D570硬度额定值单位制测试方法肖氏硬度 (邵氏 D)63ASTM D2240机械性能额定值单位制测试方法抗张强度 1(屈服)26.2MPaASTM D638伸长率 2(断裂, 3.18 mm)230%ASTM D638弯曲模量 3(3.18 mm)1800MPaASTM D790弯曲强度 4(3.18 mm)37.2MPaASTM D790冲击性能额定值单位制测试方法装有测量仪表的落镖冲击 5(23 ° C, 3.18 mm, Total Energy)40.0JASTM D3763热性能额定值单位制测试方法载荷下热变形温度 (1.8 MPa, 未退火)62.2 ° CASTM D648维卡软化温度85.0 ° CASTM D1525可燃性额定值测试方法UL 阻燃等级HBUL 94光学性能额定值单位制测试方法Gardner光泽度 (60 °)162ASTM D523透射率92.0%ASTM D1003注射额定值单位制干燥温度60.0 ° C干燥时间1.0hr加工（熔体）温度177 到 232 ° C模具温度10.0 到 48.9 ° C背压0.345 到 1.03MPa