

深圳九恒分体式空气能热水器中国建筑空气能热水工程

产品名称	深圳九恒分体式空气能热水器中国建筑空气能热水工程
公司名称	深圳市九恒科技有限公司
价格	26500.00/套
规格参数	品牌:九恒 型号:7P 产地:中国
公司地址	深圳市宝安区沙井街道沙三上下围第二工业区
联系电话	0755-23723386 13316829766

产品详情

空气能热水器具有高效节能的特点，制造相同的热水量，是一般电热水器的4-6倍，其年平均热效率比是电加热的4倍，利用能效高；该新产品克服了太阳能热水器依靠阳光采热和安装不便的缺点。由于空气能热水器的工作是通过介质换热，因此其不需要电加热元件与水直接接触，避免了电热水器漏电的危险，也防止了燃气热水器有可能爆炸和中毒的危险，更有效控制了燃气热水器排放废气造成的空气污染。传统的电热水器和燃气热水器是通过消耗燃气和电能来获得热能，而空气能热水器是通过吸收空气中的热量来达到加热水的目的，在消耗相同电能的情况下可以吸收相当于四倍电能左右的热能来加热水。

注：以上参数工况，干球温度20℃，湿球温度15℃，进水温度15℃，额定出水温度55℃测得。以上数据仅做参考，请以机身铭牌实际标示为准。

空气能热水器分为南方常温机和北方低温机（采暖机/地暖机/低温机/煤改电机组）

空气能热水器南方常温机环境温度（-5℃/43℃）长江以南地区可以选用南方常温机

广东、海南、贵州、湖南、江西、福建、云南、重庆、四川

空气能热水器北方低温机环境温度（-25℃/43℃）长江以中游以北地区可以选用北方低温机

浙江、安徽、湖北、陕西、河南、江苏、甘肃、青海、宁夏、山西、北京、河北、山东、天津、
青海、辽宁、吉林、黑龙江、西藏、新疆

空气能热水器南方常温机：全年供应热水、也可以作为南方地区地暖供暖。

空气能热水器北方低温机：全年供应热水、供暖、采暖、地暖、暖气片、煤改电工程改造、北方旧煤锅炉改造工程。夏天供应热水或者冷气（热水和冷气只能二选一，需要夏天同时提供冷气和热水需要配2台以上机组使用。）

适用场所：商用酒店、宾馆、工厂、工地、会所、洗浴中心、洗脚城、政府、政府、学校、宿舍、办公、写字楼、居民楼、泳池馆、桑拿馆、婴儿馆、高温热水处理厂；家用家庭用水、别墅、小区、等需要供应热水场所。

空气能热水器南方常温机规格参数

规格型号电压功率电流制热量出水温度环境温度产水量管径重量尺寸3PKF240-JS01II380V2650W4.7A11.2KW60 43 /-5

240L/H

DN25115KG750*710*860MM5PKF400-JS01II380V4500W8A19KW60 43 /-5 400L/HDN25160KG903*823*973MM7PKFXRS-25II-J1380V5900W9.9A25KW60 43 /-5 550L/HDN25180KG903*823*973MM10PKFXRS-38II-J1380V8600W13A38KW60 43 /-5 800L/HDN32280KG1480*800*1123MM15PKFXRS-50II-J1380V11300W20.2A50KW60 43 /-5 1100L/HDN40350KG1480*800*1326MM20PKFXRS-72II-J1380V16300W29.1A72KW60 43 /-5 1600L/HDN40580KG1918*1048*2019MM25PKFXRS-90II-J1380V18900W36.2A90KW60 43 /-5 1980L/HDN50610KG1918*1048*2019MM

空气能热水器，也称“空气源热泵热水器”。“空气能热水器”把空气中的低温热量吸收进来，经过氟介质气化，然后通过谷轮热泵压缩机压缩后增压升温，再通过换热器转化给水加热，压缩后的高温热能以此来加热水温。

空气能热水器南方常温机/北方低温机安装工程效果图